



Genel Özellikler

- Pan Açısı: 360°; sürekli • Pan Hızı: Manuel: 0.1°/s-60°/s
- Tilt Açısı: 0°; ~ -85°; • Tilt Hızı: Manuel: 0.1°/s-30°/s
- Oransal Pan/Tilt Kontrolü: Evet
- Preset Sayısı : 80 • Özel Alan Sayısı: 8 Bölge
- Otomatik Tarama: OSD işlevine dayalı , 5 Hatta kadar
- Otomatik Takip: OSD işlevine dayalı , 8 Gruba kadar
- Bekçi : OSD işlevine dayalı olarak bir preset, bir otomatik
- tarama hat ve bir otomatik takip grubu programlı.
- Silecek: Standart ayar.AUX1 Başlamak/Durmak için • Açık/Kapalı
- Vantilatör: Açık: 37 °C ± 5 °C , 8 °C ≤ 5°C Kapalı: 20 °C ± 5°C
- Isıtıcı: Standart ayar. Açık: 8 °C ≤ 5 °C Kapalı: 20°C ≤ 5°C Isıtma Gücü: ≤ 30W
- Video Çıkışı: 1.0V[p-p] / 75 ,NTSC(veya PAL) kompozit, BNC
- Gece Görüşü: Lazer veya LED Aydınlatma Opsiyonu
- RS-485 Protokolleri: PELCO-P , PELCO-D
- Baud Oranı: 2400/4800/9600/19200 bps
- Güç Kaynağı: 24VAC +/-25%
- Güç: 40W'dan daha az (ısıtıcıyı hariç sadece PT)
- Çalışma Şartları: -.35°; ~ 60°; , 90% veya daha az (buğusuz ortamda)
- Su ve Tuz Rezistansı: IP66 standart uyum
- Sızıntı Koruması: TVS 3000V sızıntı koruması
- Boyutlar: 351 mm (U) 164 mm (G) 368 mm (D)
- Ağırlık: 6.8 Kg
- Sony FCB EX-1020 P 36x Optik, Sony FCB EX-985 P 28x Optik,
- Zoom Lens ile direkt kullanılabilir

OS - 3040

Profesyonel Encoder'li, Sileceklil Muhafazalı OS - 3040 PTZ Ünitesi

Teknik Özellikler