

OS 3051

Profesyonel Encoder'li Silecekli, Muhafazalı PTZ Ünitesi Zoom Lens takılınca Speed Dome olarak çalışır



Genel Özellikler

- » Etkin / Çeşitli Hız kontrolü, maksimum 15 kg tepeden yükleme
- » Pan/Tilt'den muhafazaya dahili korumalı kablo
- » "Sadece Tecnosec muhafaza ile kullanıldığında"
- » 360° sürekli rotasyon , Pan: 0.01° ~60° /s, Tilt: 0.01° ~30° /s
- » 80 presete kadar, 5 otomatik tarama ve 8 turlama yörüngesi
- » Belirlenen açığa dönme fonksiyonu
- » Kaçak akım koruması, yıldırım koruması, EMC test sertifikası
- » Opsiyonel IR aydınlatma, muhafaza, ayak

OS 3051

Profesyonel Encoder'li Silecekli, Muhafazalı PTZ ÜnitesiZoom Lens takılınca Speed Dome olarak çalışır

Teknik Özellikler

Model	OS - 3051
Giriş Voltajı	24VAC±25%
Pan/Tilt Gücü	≤85W
Pan hızı	Pan: 0.01~60°/s
Tilt hızı	Tilt: 0.01~30°/s
Pan aralığı	Pan: 0~360° sürekli
Tilt aralığı	yukarı kurulumda -75°~+40° (-90°~+40° opsiyonel) , çiftli
	kurulumda ±90°
Protokoller	pelco-d , pelco-p
Baud oranı	2400, 4800, 9600, 19200 bps
İletişim	rs-485 / rs-422
Preset	128'e kadar
Osd menü	mevcut
Otomatik tarama	OSD menüsüne bağlı olarak 8 hatta kadar
Otomatik dolaşma	OSD menüsüne bağlı olarak 8 gruba kadar
Bekçi modu	OSD menüsüne bağlı olarak belirlene bir otomatik tarama
	hattında,otomatik dolaşma grubunda ve ayarlı bir presette dolaşır
Görüntüleme açıları	real-time ekran üzerinde görüntüleme / kaynak kod emirlerine
	duyarlı
Mutlak açı kontrolü	destekler
AUX	4 röle çıkışı
Lens kontrolü	kendi kendine adaptasyon
Lens arayüzü	TTL / RS485 / RS232 / motorize kontrol
kurulum tipi	Üste / Çiftli kurulum
Çalışma sıcaklığı ve nemi	-35°C ~+65°C , ≤90% RH
Kurulum	dış ortam
Koruma standartı	IP66
PT gövde ölçüleri	249mm(U) x 230mm(G) x 302mm(Y)
Akım ve yıldırım koruması	bütünleşik yıldırım ve kaçak akım koruması

OS 3051

Profesyonel Encoder'li Silecekli, Muhafazalı PTZ Ünitesi Zoom Lens takılınca Speed Dome olarak çalışır

Maksimum yük	15kg
Ağırlık	13kg