

OTC102R

Tek Kanallı HDCVI Optik Alıcı-Verici

Genel Özellikler

- Kayıpsız sıkıştırılmamış gerçek zamanlı aktarım
- 1080P'de @ 720P ve 25 / 30fps @ 25/30/50 / 60fps olarak giriş video formatının otomatik olarak algılanması
- UPnP, kolay kurulum
- 4 LED göstergesi
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ 75°C



OTC102R

Tek Kanallı HDCVI Optik Alıcı-Verici

Teknik Özellikler

Model	Dahua OTC102R Teknik Özellikleri
Optik Endeksi	
Fiziksel Port	FC port, Single-mode fiber
iletim Mesafesi	0-20km
Giriş/ Çıkış Dalga Boyu	Alıcı: 1550nm gönderim 1310nm alma
HDCVI Video İndeksi	
Veri Giriş Seviyesi	>500mVp-p
Alıcı Çıkış Seviyesi	1Vp-p
Giriş Otomatik Kablo Dengesi	1080p: 75-5 koaksiyel destek 300m 720p: 75-5 koaksiyel destek 500m
Verici Giriş Relection Kaybı	>15dB
Giriş / Çıkış Empedansı	75Ω
Fiziksel Port	BNC port
Giriş/Çıkış Port Numarası	1 ch
Video Bant Genişliği	45MHz
Örnekleme Bant Genişliği	10bit
Örnekleme Frekansı	108MHz
HDCVI Koaksiyel Kontrol Data İndeksi	
Çalışma Modu	Half-dual
Hata Oranı	<10 ⁻⁹
Bant Hızı	1200-9600bps
Diğer Özellikler	
Gösterge	Işık Bağlayıcı, Güç, Veri, Video Kaynağı Göstergesi
Güç	DC12V 1A
Güç Tüketimi	≤5W
Sıcaklık	-40°C ~ 75°C
Nem	10%~90% RH
Net Ağırlık	200gr
Boyutlar	104.6mm×96.2mm×29.5mm

OTC102R

Tek Kanallı HDCVI Optik Alıcı-Verici

Montaj	Duvara montaj
--------	---------------