

PFM791

HD Video İzolatör

Genel Özellikler

- HD video izolatör, zemin döngülerinden kaynaklanan HDCVI görüntü parazitini etkin bir şekilde çözer.
- Kapalı alana veya bağlantı kutusuna uygulama.
- Çalışma Sıcaklığı: -20 ~ 55 °C



PFM791

HD Video İzolatör

Teknik Özellikler

Model	Dahua PFM791 Teknik Özellikleri
Özellikler	
Ekleme Kaybı	0,5 dB
Frekans Tepkisi	0-65 MHz
Giriş Gücü	75 Ω
Çıkış Gücü	75 Ω
İzolasyon Voltajı	800V (dak.)
İzolasyon Direnci	100M Ω
Koruma	
ESD	Temas Deşarjı: 600V Hava deşarjı: 8000V IEC61000-4-2
Surge Koruması	IEC61000-4-5'e göre 4KV 10 / 700us
Güvenilirlik	
MTBF	20000 saat
Fiziki Özellikleri	
Boyutlar	Gövde: 42mmx22.5mmx16mm Uzunluk: 400mm
Orter Shell	ABS
Renk	Siyah
KB	38g
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-20 °C ~ 55 °C
Dayanıklılık Koşulları	-20 °C ~ 55 °C
Bağıl nem	0 ~ 95%