

## PFM800

Pasif HDCVI Balun

### Genel Özellikler



## PFM800

### Pasif HDCVI Balun

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua PFM800 Teknik Özellikleri
<b>Özellikler</b>	
İletim Sinyali	1 kanal
İletim Mesafesi	720P: 400M (maks.) 1080P: 250M (maks.)
Kategori Tipi	UTP CAT 5E/6 (R<10Ω/100M)
<b>Video İletim Özellikleri Ve Port</b>	
Koaksiyel Video Konnektör	BNC-M
Twisted-pair Video Konnektör	Push-terminal
Uyumlu Format	HDCVI
Çözünürlük	720P/1080P
Anti-Parazit	>60db
<b>Koruma</b>	
ESD	1a iletişim boşalma elektrik seviyesi 3 1b air boşalma elektrik seviyesi 3 Per:IEC61000-4-2
Koaksiyel Kablo Konnektör	2KV(Ortak kod) Per:IEC61000-4-5
UTP Kablo Konnektör	2KV(Farklı kod),4KV(Ortak kod),Per:IEC61000-4-5
<b>Empedans</b>	
BNC Male	75 ohms
UTP Kablo	100 ohms
<b>Fiziksel Özellikleri</b>	
Boyutlar	53mm * 20mm * 17mm
Shell	ABS
Renk	Siyah
Net Ağırlık	25G
<b>İstikrar</b>	
MTBF	>10000H
<b>Çevre Koşulları</b>	

## PFM800

### Pasif HDCVI Balun

Çalışma Koşulları	-10C~55C
Dayanıklılık Koşulları	-20C~70C
Çalışma Nemi	0~95%