

PFM900-E

Entegre Mount Test Cihazı

Genel Özellikler



- 4 "IPS ekran ve 45 tuşlu QWERTY kapaklı klavye
- H.264 / H.265 HD kod çözme protokolü mevcut
- IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS mevcut
- Ses ve RS485 kontrolü mevcut
- TDR network kablosu testi ve dijital çoklu sayaç fonksiyonu mevcut
- PoE +, DC12V / 2A güç çıkışını destekleme
- Değiştirilebilir 7.4V / 22.2Wh polimer lityum iyon pil, normal kullanım için 8 saat sürebilir
- Çift LED el feneri

PFM900-E

Entegre Mount Test Cihazı

Teknik Özellikler

| Dahua PFM900-E Teknik Özellikleri | |
|--|--|
| Fiziksel Port | |
| Network Port | 2 * 10 / 100M / 1G RJ45 (LAN / PSE, PD) |
| BNC Port | 1 * video (HDCVI / TVI / AHD / CVBS), 1 * video çıkışı |
| İşlev Portu | 1 * RS485 çıkış, 1 * DC12V çıkış (şarj), 1 * Mini USB konektörü, 1 * 3,5 mm ses girişi, 1 * sıfırlama düğmesi, 1 * güç switch |
| IPC Testi | |
| IP Kamera Tipi | ONVIF (PTZ kontrolü ile); RTSP; RTP |
| IP Kamera Testi | ONVIF kameraları keşfetmek için tüm ağı otomatik tarama; Elle bir IP kamera ekleme; Real-time video görüntüleyen UDP / TCP; 8 seviye dijital zoom, anlık görüntü, kayıt video (H.264 / H.265), fotoğraf görünümü ve video playback |
| Analog Video Testi | |
| Format | HDCVI / AHD / TVI / CVBS |
| HDCVI Kamera Testi | 1-ch BNC, en yüksek çözünürlüklü: 1280x720p 25fps, 30fps, 50fps, 60fps / 1920x1080p 25fps, 30fps / 2560x1440P 25fps, 30fps mevcut |
| TVI Kamera Testi | Ve en yüksek çözünürlükte BNC 1-kanal:1280x720p 25fps, 30fps, 50fps, 60fps / 1920x1080p 25fps, 30fps / 2048x1536 18fps, 25fps, 30fps / 2560x1440 15fps, 25fps, 30fps / 2592x1944 12fps, 20fps mevcut |
| AHD Kamera Testi | 1-kanal BNC, en yüksek çözünürlüklü:1280x720p 25fps, 30fps / 1920x1080p 25fps, 30fps / 2560x1440P 15fps, 18fps, 25 fps, 30 fps mevcut |
| CVBS Kamera Testi | 1-kanal BNC girişi, 1-kanal BNC çıkışı, PAL / NTSC formatını destekleme (otomatik uyum) |
| Kamera Testi | Real-time video, HD koaksiyel PTZ kontrolü, RS485 kontrolü, ses testi, 8 seviye dijital zoom, anlık, video kaydetme, fotoğraf görünümü ve video geri oynatma |
| PTZ Kontrolü | |
| Protokol | Pelco-D / P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, vb. Gibi 30'un üzerinde protokolle uyumludur. |
| Baud Oranı | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps |
| Kablo Test Cihazı | |
| Network Kablosu | TDR yöntemi; Ölçüm çözünürlüğü: 0.1m, doğruluk: ≤1m |
| Araçlar | |
| Network Aracı | IP adresi tarama, Ping testi, DHCP sunucusu, vb. Ethernet bağlantısı algılama; Ethernet döngü algılama; Veri bağlantısı kalite algılama; Ethernet akış algılama |

PFM900-E

Entegre Mount Test Cihazı

| | |
|---------------------------|---|
| DMM (Dijital Çoklu Sayaç) | AC / DC Gerilimi, AC / DC akımı, Direnç, Kapasitans, Diyot ileri voltajı, Açık ve kısa test |
| Veri Monitörü | Kumanda cihazından gelen komut verilerini RS485 üzerinden yakalar ve analiz eder |
| LED El Feneri | 2 * 35lm LED ışık, astigmatizm |
| Ses Testi | 3.5 mm ses portu, mikrofonları veya diğer ses cihazlarını test etmek için kullanılır |
| USB Depolama | Mini USB portu, USB depolama aygıtları için kullanılabilir |
| Sistem Yükseltme | Tester, yazılım güncellemesi ile online olarak yükseltilebilir |
| Sistem Bilgisi | |
| Ekran | 4,0 inç TFT 800xRGBx480 (WVGA) çözünürlük, 16,7M renk, arka plan parlaklığı ayarlanabilir |
| Depolama Kapasitesi | Build-in 8G flaş |
| Çalışma Kurulumu | İngilizce, Çince, Çekçe, Almanya, Türkçe, İbranice, İspanyolca, Fransızca, Romence, Sırpça, vb. Gibi çeşitli dilleri desteklenir. |
| Otomatik Kapanma | Devre dışı bırakma / 5 ~ 60 dakika |
| Klavye Tonu | Aktifleştirmek kapatmak |
| Güç | |
| Şarj Aleti | PoE güç enjektörü, çıkış 48V / 15W, giriş AC100 ~ 230V 50 ~ 60Hz |
| Pil | 7.4V polimer lityum iyon pil, 22.2Wh |
| Şarj Edilebilir | 3 ila 4 saat şarj ettikten sonra normal çalışma süresi 8 saattir |
| PoE Gücü Dışarı | 802.3at, maks. 25.5W |
| DC12V Güç Kesilmesi | Maks. DC12V 2A çıkışı |
| Diğer | |
| Çalışma Koşulları | -10 °C ~ 55 °C (+ 14 °F ~ 131 °F) |
| Çalışma Nemi | ~% 90,% 30 |
| Kasa | Plastik maddeler |
| Boyutlar | 190mmx113mmx37mm |
| Net Ağırlık | 0.5kg |
| Ambalaj Boyutları | 275mmx170mmx116mm |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE / FCC |

PFM900-E

Entegre Mount Test Cihazı
