

PFM906

Entegre Mount Test Cihazı



Genel Özellikler

- 7 "IPS HD retina kapasitif dokunmatik ekran (1920 * 1200)
- IP, HDCVI / AHD / TVI / CVBS, SDI mevcut
- HDMI Giriş / Çıkışını Destekleme
- PoE, DC12V 2A ve USB5V 2A güç mevcut
- Normal kullanım için 10 saat sürebilecek 37 Wh büyük kapasiteli polimer lityum iyon pil
- TDR (network kablosu / koaksiyel kablo), UTP kablo test cihazı ve avcılık, optik kablo VFL mevcut
- Dijital çoklu metre fonksiyonunu destekleme
- Optik güç metre test fonksiyonu mevcut

PFM906

Entegre Mount Test Cihazı

Teknik Özellikler

Dahua PFM906 Teknik Özellikleri	
Fiziksel Port	
Network Port	3 * 10 / 100M RJ45 (LAN / PSE, PD, UTP / Tarama)
BNC Port	2 * video (SDI, HDCVI / TVI / AHD / CVBS), 1 * video çıkışı
İşlev Portu	1 * HDMI girişi, 1 * HDMI çıkışı, 1 * ses girişi, 1 * ses çıkışı, 1 * Mikro SD
IPC Testi	
IP Kamera Tipi	ONVIF (PTZ kontrolü ile)
DAHUA Test Aracı	Dahua Kamera görüntü testi için tasarım, IP, kullanıcı adı ve şifre parametrelerini değiştirme
IP Kamera Testi	Hızlı ONVIF, tüm network kesimi IP otomatik tarama, kamera görüntüsünü görüntülemek için otomatik giriş, taranan kameranın IP'si ile aynı network kesimine otomatik olarak test cihazının IP'sini değiştirme; Ana akımla 4K kameradan görüntü görüntüle; Tam ekran önizleme ve 5x dijital zum, enstantane, kayıt video, fotoğraf görünümü ve video playback
Analog Video Testi	
Format	HDCVI / AHD / TVI / CVBS
HDCVI Kamera Testi	1 kanal BNC en yüksek çözünürlük: 1280x720P'yi destekleme 25 fps, 30fps, 50fps, 60fps / 1920x1080P 25fps, 30fps / 2560x1440P 25fps, 30fps
TVI Kamera Testi	1 kanal BNC girişli , en yüksek çözünürlüklü: 1280x720P'yi destekleme 25fps, 30fps, 50fps, 60fps / 1920x1080P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps / 2048x1536 18fps
AHD Kamera Testi	1 kanal BNC en yüksek çözünürlük: 1280x720P 25fps, 30fps / 1920x1080P 25fps, 30fps / 2560x1440P 15fps, 25fps, 30fps mevcut
CVBS Kamera Testi	1-kanal BNC girişi, 1-kanal BNC çıkışı, PAL / NTSC formatını destekleme (otomatik uyum)
Kamera Testi	Real-time video, koaksiyel PTZ kontrolü, RS485 kontrolü, ses testi, tam ekran önizleme ve 5x dijital zoom, enstantane, kayıt video, fotoğraf görünümü ve video playback
SDI Testi	
SDI Video Testi	1 kanal BNC giriş, çözünürlük 60fps 720p, 60fps 1080p, 60fps 1080i IPC test cihazının HDMI çıkış portu SDI - HDMI dönüştürücü, HD SDI görüntüsü HD TV monitörüne çıkış olarak kullanılabilir.
HDMI Ekran	
HDMI Girişi / Çıkışı	HDMI girişi, 720x480p, 720x576p, 1280x720p, 1920x1080p, 1024x768p, 1280x1024p, 1280x900p, 1440x900p HDMI çıkışı, 1920x1080p mevcut
PTZ Kontrolü	

PFM906

Entegre Mount Test Cihazı

Protokol	PELCO-D / P, Samsung, Panasonic gibi 30'dan fazla protokol ile uyumludur.
Baud Oranı	600 ~ 115200bps
Kablo Test Cihazı	
Network Kablosu	TDR, kablo araması, UTP kablo test cihazı
Koaksiyel Kablo	TDR, analog video jeneratörü
Optik Kablo	VFL (görsel arıza tespit cihazı)
Araçlar	
Network Aracı	IP adresi tarama, Ping testi, bant genişliği testi, port yanıp sönme, DHCP sunucusu vb.
DMM (Dijital Çoklu Sayaç)	AC / DC Gerilim, AC / DC akım, Direnç, Kapasitans, Veri tutma, Göreceli ölçüm, Süreklilik testi. Test hızı: 3 kez / saniye, Veri aralığı -6600 ~ + 6600.
OPM (Optik Güç Ölçme)	Kalibre Edilmiş Dalgaboyu (nm): 850/1300/1310/1490/1550 / 1625nm Güç aralığı (dBm): -70 ~ + 10dBm
Veri Monitörü	RS485 üzerinden kontrol cihazından komut verilerini yakalar ve analiz eder, ayrıca onaltılık
El Feneri	LED el feneri kullanmak için LED Açık / Kapalı düğmesine basma
Yetki Belgesi & Güç Bilgisi	PoE anahtar voltajını ölçer ve pin konfigürasyonunu görüntüler
Ses kaydedici	Sesli mesajı kaydetme ve incelemeyi destekleme
Not Defteri	Önemli test sonuçlarını kaydetmek için kullanılır
Hesap Makinesi	Hesaplama işlevi ile
Sistem Bilgisi	
Ekran	Retina ekranlı 7 inç kapasitif dokunmatik ekran, 1920x1200 çözünürlük
Kablosuz İnternet	Dahili 2.4G Wi-Fi modülü, max. 150M hızında, bir kablosuz ağ almasını ve IP kameraları görüntülemesini sağlıyor
LED El Feneri	1 * 35lm LED ışık
Depolama Kapasitesi	Dahili 8G, aynı zamanda harici maks. 32GB SD kartı
Çalışma Kurulumu	İngilizce, Çince, Korece, Rusça, İtalyanca, Lehçe, İspanyolca, Fransızca, Japonca, vb. Gibi çeşitli dilleri destekleme
Otomatik Kapanma	1 ~ 30 dakika
Tema	Kendini tanımlayan simgeler, masaüstü ve uygulama arayüzü arka planı, arayüzü kaydırma efekti değiştirme
Yükselt	SD kartı ve internet üzerinden çevrimiçi güncelleme yoluyla yerel güncellemeyi destekleme
Güç	

PFM906

Entegre Mount Test Cihazı

Şarj Aleti	DC 12V 2A
Pil	7.4V lityum polimer pil, 5000mAh, 37Wh
Şarj Edilebilir	5 ila 6 saat şarj ettikten sonra normal çalışma süresi 10 saat
PoE Gücü Dışı	DC48V PoE + güç çıkışı, maks.
DC12V Güç Kesilmesi	Maks. DC12V 2A çıkışı
USB5V Güç Kaynağı	Maks. DC5V 2A çıkışı
Diğer	
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C (+ 14 °F ~ 131 °F)
Çalışma Nemi	30%~90%
Kasa	Plastik maddeler
Boyutlar	270mmx160mmx46mm
Net Ağırlık	0.95kg
Ambalaj Boyutları	313mmx286mmx96mm
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE / FCC