

## PFM973M-6U-24

### 24 Port UTP CAT6 Raf Tipi Parça Paneli



#### Genel Özellikler

- Evrensel UTP CAT6 patch panel, 24 bağlantı noktalı; Kablo yönetim çubuğu dahil
- Standart 24-port keystone jak girişi ile, herhangi bir standart bilgi modülü ve multimedya modülü kurulabilir veya değiştirilebilir
- Her porttaki altın kaplama kontaklar, ağ talepleriniz için güvenilir bir bağlantı sağlar
- 22 - 26AWG katı veya çok telli tel çapını destekler
- Her iki T568A ve T568B kablo konfigürasyonu ile uyumludur
- Bakır gigabit Ethernet için gerekli olan 250 MHz CAT6 için sertifikalı
- Kolayca monte edilebilir ve 19 "raflara, dolaplara, 1u boyutlu duvara montaj braketlerine uyur.

## PFM973M-6U-24

### 24 Port UTP CAT6 Raf Tipi Parça Paneli

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua PFM973M-6U-24 Teknik Özellikleri
<b>Bilgi Modülü</b>	
Altın Kaplama	50 mikron altın kaplama
PCB	FR-4 A1 sınıfı bakır kaplı laminat (military grade)
IDC Soketi	Fosforlu bronz
Tel Göstergesi	22 ~ 26AWG
Kontakt Direnci	2.5mΩ
Yalıtım Direnci	1000mΩ
Kablolama Modu	T568A / T568B
Takma Süresi	> 1000
IDC Sonlandırma Süresi	> 300
Basınç Dayanımı	DC: 1000V (AC: 750V) 1 dakika içinde arıza ve ark fenomeni yok
Renk	Siyah
Numara	24pcs
<b>Donanım</b>	
Kabuk Malzemesi	Çelik püskürtme plastik (metal dirsek) + PC polikarbonat, ABS (ametal olmayan)
Kurulum	19 inç raf
Boyutlar	483.3mmx79.1mmx44.3mm
Net Ağırlık	0.435kg
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-25 °C ~ 70 °C (-13 °F ~ 158 °F)
Dayanıklılık Koşulları	-20 °C ~ 80 °C (-4 °F ~ 176 °F)

## PFM973M-6U-24

### 24 Port UTP CAT6 Raf Tipi Parça Paneli

Nem	% 0 ~% 85 RH
-----	--------------