

PFS3005-4ET-60-V2

4 Port PoE ile 5 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch

Genel Özellikler

- Smart PoE
- Hi-PoE 60W (turuncu port)
- 8 pimli PoE güç kaynağı ataması
- Uzun mesafe PoE
- PoE watchdog
- Geniş çalışma sıcaklığına uygulanabilir.



PFS3005-4ET-60-V2

4 Port PoE ile 5 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch

Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS3005-4ET-60-V2 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	1-4 Port: 4 × RJ-45 10/100M (PoE) Port 5: 1 × RJ-45 10/100M (yukarı bağlantı)
PoE Güç Tüketimi	Port 1 ≤ 60 W (Hi-PoE) Port 2-4 ≤ 30 W toplam ≤ 60 W
Güç Tüketimi	Rölantide: 0,8 W Tam yük: 60 W
Standart	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
PoE	
PoE Protokolü	IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE
Güç Kaynağı Pimi	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Uzun Mesafe	250 m uzun mesafe PoE iletimi
PoE Güç Yönetimi	Mevcut
PoE Watchdog	Mevcut
Verim	
Switch Kapasitesi	1.8 Gb/sn
Paket Yönlendirme Hızı	744 Kb/sn
Paket Tampon Belleği	1 Mbit
Akış Kontrolü	Varsayılan olarak etkinleştir
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F)
Uygulama Nemi	%5- %95 (BN)
Genel	
Güç Girişi	48 V - 57 V DC
Aydınlatma Koruması	Ortak mod: 4 kV Diferansiyel modu: 2 kV

PFS3005-4ET-60-V2

4 Port PoE ile 5 Port Yönetilmeyen Masaüstü Switch

ESD Koruması	Hava tahliyesi: 8 kV Kontak deşarjı: 6 kV
Duvara Montaj Kurulumu	Mevcut
Hırsızlığa Karşı Kilit Deliği	Mevcut
Net Ağırlık	0,30 kg
Boyutlar	130 mm × 85 mm × 26 mm

