

## PFS3006-4ET-60

### 4 PoE Port 6 Port 10/100Mbps Yönetilmeyen Masaüstü Switch

#### Genel Özellikler



- Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca V2.0'a (sürüm 2.0) uygulanabilir.
- Katman iki ticari switch
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab ve IEEE802.3x standartlarını destekler.
- MDI/MDIX kendi kendine ayarlama
- RJ-45 port 10/100 Mbps kendi kendine ayarlamayı destekler ve 802.3at ve 802.3af güç kaynağını onaylar.
- Port 1, Hi-PoE 60W güç kaynağını destekler.
- 250 m PoE güç kaynağı
- Duvara montaj ve mekanik hırsızlığa karşı koruma
- 53V DC güç kaynağı
- PoE watchdog'u destekler.



## PFS3006-4ET-60

4 PoE Port 6 Port 10/100Mbps Yönetilmeyen Masaüstü Switch

### Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS3006-4ET-60 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	4
Optik Port	0
Ethernet Port Hızı	100 Mb/sn
Kartvizit Yuvası Sayısı	Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100 M (PoE) Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100 M (yukarı bağlantı)
Güç Kaynağı	53V DC
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (+14°F ila +131°F)
Çalışma Nemi	%5-%95
Depolama Sıcaklığı	-20 °C ila +70 °C (-4°F ila +158°F)
Depolama Nemi	%5-%95
Güç Tüketimi	Rölantide: 1.5W Tam yük: 60W
<b>Verim</b>	
Switch Kapasitesi	1.80 Gb/sn
Paket Yönlendirme Hızı	0.89 Mp/sn
Paket Tampon Boyutu	1 Mbit
MAC Tablo Boyutu	2K
İletişim Standardı	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
<b>PoE</b>	
PoE Standardı	IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE
PoE Gücü	60W
PoE Güç Tüketimi Yönetimi	Mevcut
PoE Pin Ataması	PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Uzak Mesafe Modu	250 m @10 Mb/sn
<b>Genel Özellikler</b>	
ESD	Hava deşarjı: 8kV Kontak deşarjı: 6kV

## PFS3006-4ET-60

### 4 PoE Port 6 Port 10/100Mbps Yönetilmeyen Masaüstü Switch

Yıldırım Geçirmez	Ortak mod: 2kV Diferansiyel mod: 1kV
Net Ağırlık	0,3 kg
Ürün Boyutları	130 mm × 85 mm × 26 mm
Ambalaj Boyutları	267 mm × 239 mm × 77 mm

