

PFS3110-8ET-96-V2

8-Port PoE Switch (Yönetilmeyen)



Genel Özellikler

- Sekiz-PIN Ataması PoE Güç Kaynağı
- Smart PoE
- Kırmızı port 90W IEEE802.3bt'yi destekler.
- PoE watchdog
- 250 m uzun mesafe PoE iletimi
- Geniş çalışma sıcaklığı: -30°C ila +65°C (-22°F ila +149°F)



PFS3110-8ET-96-V2

8-Port PoE Switch (Yönetilmeyen)

Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS3110-8ET-96-V2 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	8
Optik Port	1
Ethernet Port Hızı	100 Mb/sn
Veri İletim Port	Port 1-8: 8 x RJ-45 10/100 Mbps (PoE) Port 9: 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (Yukarı Bağlantı) Port 10: 1 x SFP 1000 Mbps (Yukarı Bağlantı)
Güç Kaynağı	53V DC
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ila +65°C (-22°F ila +149°F)
Çalışma Nemi	%5 BN - %95 BN
Depolama Sıcaklığı	-30°C ila +70°C (-22°F ila +158°F)
Depolama Nemi	%5 BN - %95 BN
Güç Tüketimi	Boşta çalışma: 6,3W Tam yük: 96W
Verim	
Kapasite	7.60 Gb/sn
Paket Yönlendirme Hızı	4.17 Mp/sn
Paket Tampon Belleği	1 Mbit
MAC Tablo Boyutu	8K
İletişim Standardı	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
PoE	
PoE Standardı	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Merhaba-PoE; IEEE802.3bt
PoE Gücü	96W
Güç Tüketimi Yönetimi	Mevcut
PoE Pin Ataması	PoE/BT: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Uzun Mesafe PoE	250 m uzun mesafe PoE iletimi
Genel	
Statik Koruma	Hava deşarjı: 15kV Kontak deşarjı: 8kV
Gök Gürültüsüne Dayanımlı	Ortak mod: 4kV Diferansiyel mod: 2kV
Net Ağırlık	0,57 kg
Ürün Boyutları	150 mm x 100 mm x 42 mm
Ambalaj Boyutları	Ambalaj kutusu: 270 mm x 240 mm x 75 mm Koruyucu kutu: 544 mm x 253 mm x 331 mm

