

## PFS4218-16ET-240

### 16-Port PoE Switch

#### Genel Özellikler

- Katman 2 yönetimi PoE switch
- PoE bütçesi: 240W
- PoE, PoE +, Hi-PoE
- 'Orange portu' mevcut Hi-PoE, PoE genişletici (PFT1300) ile kullanılabilir.
- 250 metre mesafe uzak PoE iletimi
- PoE yönetimi , PoE Ayarları / Olay İstatistikleri / Green PoE
- ConfigTool ile arama ve yükseltme
- Web yönetimi mevcut
- Yüksek yıldırımdan korunma tasarımı
- Engelleyici olmayan video iletimi



## PFS4218-16ET-240

### 16-Port PoE Switch

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS4218-16ET-240 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	2 * 10/100/1000 Base-T (Birleşik port) 2 * 1000 Taban-X (Combo port) 16 * 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)
PoE Güç Tüketimi	Port1 / 2, Hi-PoE (60W), PoE +, PoE'yi destekler Her güç ≤30 W Total≤240W
PoE Protokolü	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
Anahtarlanma Kapasitesi	8.8G
Paket İletim Oranı	5.36Mpps
Uygulama Nem Oranı	% 10 ~% 90
Güç Kaynağı	AC 100 ~ 240V
Yıldırımdan Korunma	Ortak Mod 4KV Diferansiyel Modu 2V
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C
Net Ağırlık	3.51kg
Boyutlar	440mm x300mm x44mm
<b>Aksesuarlar</b>	
PFT3950	1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu
PFT3960	1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu
PFT3970	1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu
<b>Sistem Özellikleri</b>	
Sistem	Kullanıcı adı / şifre: admin / admin
	IP Adresi: 192.168.1.110/24
PoE Bütçe	240W
MAC Tablosu Boyutu	4K
VLAN	802.1Q Standart VLAN
Spanning Tree	STP RSTP

## PFS4218-16ET-240

### 16-Port PoE Switch

Port Toplama	Statik port toplama LACP protokolü
Mirroring	Çoktan bire port yansıtma
DHCP	DHCP-Client mevcut
Uzun Mesafe Modu	250m'ye kadar "Güç ve Veri" iletim mesafesi
Akış Kontrolü	Geri basınç tipi kontrole dayalı yarı çift yönlü; F PAUSE çerçeveye dayalı dubleks ÜLL
Güvenlik Özellikleri	Port'a göre IP + MAC bağlama; IEEE802.1x port kimlik doğrulaması
Sistem Bakımı	Tek-tuş kurtarma Güncellenmiş paket yüklemesini destekleme Sistem günlüğü
QoS	Yüksek ve düşük öncelikli, WRR 802.1P, DSCP Protokole göre destek önceliği
Network Yönetimi	WEB (http ve https protokolü) SNMP V1 / V2C / V3 desteği
PoE Yönetimi	PoE ayarı (real-time port tüketimi) PoE etkinlik istatistikleri Green PoE