

PFS4220-16T

16-Port Ethernet Switch (Yönetilen)

Genel Özellikler

- 2 katmanlı yönetilen switch
- Basit bir işlem ile web tabanlı katman 2 network yönetimi sağlama
- Güvenlik gözetiminde video veri iletme işleminin büyük akışını sağlamak için mükemmel tasarlanmış yüksek hızlı veri iletimi
- IP adresini ve kullanıcı şifresini tek tuşla kurtarma



PFS4220-16T

16-Port Ethernet Switch (Yönetilen)

Teknik Özellikler

| Model | Dahua DH-PFS4220-16T Teknik Özellikleri |
|---------------------------|---|
| Ethernet Port | 2*1000 Base-X (SFP) 2*10/100/1000 Base-T 16*10/100 Base-T |
| Anahtar Kapasitesi | 24.8G |
| Paket İletim Oranı | 8.33Gpps |
| Paket Tampon Bellek | 8Mb |
| MAC Tablosu Boyutu | 16K |
| Değişim Modu | Depolama & İletme |
| Nem Oranı | 0% -95% |
| Güç Kaynağı | AC 100 ~ 240V |
| Güç Tüketimi | ≤30W |
| Yıldırımdan Korunma | Ortak Mod 2KV Diferansiyel Mod 1KV |
| Çalışma Koşulları | -10 °C ~ 55 °C |
| Net Ağırlık | 2.9kg |
| Boyutlar | 442mm x 263mm x 44.5mm |
| Aksesuarlar | |
| PFT3950 | 1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu |
| PFT3960 | 1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu |
| PFT3970 | 1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu |
| Servis Özellikleri | |
| Sistem | Kullanıcı adı / şifre: admin / admin |
| | IP Adresi: 192.168.1.200/24 |
| VLAN | Port tabanlı VLAN |
| | 802.1Q Standart VLAN |
| Genişleme | STP |
| | RSTP |
| Port Toplama | Bağlantı toplama |
| Mirror | Birden çok port mirroring mevcut |

PFS4220-16T

16-Port Ethernet Switch (Yönetilen)

| | |
|----------------------|--|
| Akış Kontrolü | Yarı basınçlı tip kontrollü yarı dubleks mevcut |
| | PAUSE çerçeve dayalı tam dubleks mevcut |
| Multicast | IGMP Snooping |
| Güvenlik Özellikleri | Donanım IP + MAC port'a dayalı bağlamayı destekler |
| | IEEE802.1x port kimlik doğrulaması mevcut |
| Sistem Bakımı | Yapılandırma dosyası yükleme / indirme mevcut |
| | Güncellenmiş paket yükleme mevcut |
| | Sistemi günlükleri mevcut |
| Netwok Yönetimi | WEB (http ve https protokolü) |