

PFT-1501GH

Waterproof (Dış Ortam) 4 Kanal PoE Uzatma Anahtarı

Genel Özellikler

- 1*1000Mbps Uplink bağlantı noktaları
+4*1000Mbps PoE bağlantı noktası
- 2 Kademeyi Destekler
- Bağlantı Noktaları(1-3)IEEE 802.3af/at
protokolünü destekler
- Bağlantı Noktaları(4)IEEE 802.3af/at/bt
protokolünü destekler



PFT-1501GH

Waterproof (Dış Ortam) 4 Kanal PoE Uzatma Anahtarı

Teknik Özellikler

Model	Tiandy PFT-1501GH Teknik Özellikleri
Port	PoE (1~3):10/100/1000Mbps PoE ports (RJ45) PoE (4):10/100/1000Mbps PoE port (RJ45), Support bt 60W High Power LAN:10/100/1000Mbps uplink port (RJ45)
Aktarım Hızı	2000Mbps Full Duplex; 10 or 100 or 1000 Mbps Half Duplex
İletim Mesafesi	130m(Maksimum Kademeli 2~4 Kez)
Performans	Bant genişliği: 10Gbps Ağ Gecikmesi (10 ila 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (64byte paket boyutunu kullanın) MAC adres tablosu: 8K Çerçeve Filtresi ve İletim Hızı: 10M bağlantı noktası için en fazla 14800pps, 100M bağlantı noktası için en fazla 148800pps; 1000M bağlantı noktası için en fazla 1488000pps
Network Standartları	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
Güç Desteği	Güç Girişi: PoE $\leq 60W$ AI Watchdog: Bağlantı Noktası 1~4 Güç Çıkışı: PoE1~3 Bağlantı Noktası:1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 30W$ PoE 4 Bağlantı Noktası:1245(+53V),3678(GND) Uyumlu1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 60W$
Koruma seviyesi	Yıldırımdan Korunma:6KV, Per: IEC61000-4-5 ESD Koruması:8KV, Başına: IEC61000-4-2
Fiziksel Özellikler	130*67*26mm, Ağırlık: 0,45KG İç Mekan 228*168*68mm, Ağırlık: 1.0KG Dış Mekan
Çevre	Çalışma Sıcaklığı: -30°C~60°C Depolama Sıcaklığı: -40°C~70°C Çalışma Nemi: 10%~90% Depolama Nemi: %5~%90 Yoğuşmasız

PFT-1501GH

Waterproof (Dış Ortam) 4 Kanal PoE Uzatma Anahtarı

Elektromanyetik uyumluluk	CE Mark FCC Part15,Class B RoHS 2.0
Garanti	1 Yıl
Paket içeriği	Kurulum Kılavuzu