

## PFT1301H

3 Bağlantı Noktalı Kademeli UPoE Uzatma Anahtarı + PFT1301 PoE extender için dış ortam kutusu

### Genel Özellikler



- Tam yükte 5 defaya kadar kaskad desteği
- PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.
- Network Standartları: IEEE802.3af/at/bt
- Bağlantı noktasının maksimum çıkış gücü 60W'dir, yüksek güçlü cihaz için uygundur.
- 60W PoE alma gücünü destekler, adaptörsüz& basitleştirilmiş güç kaynağı
- Her uzatma mesafesi 100m

## PFT1301H

3 Bağlantı Noktalı Kademeli UPoE Uzatma Anahtarı + PFT1301 PoE extender için dış ortam kutusu

### Teknik Özellikler

Model	Tiandy PFT1301H Teknik Özellikleri
RJ45 Port	1 port 100M PoE Giriş +2 port 100M PoE Çıkış Port
Network Standartları	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3*,IEEE802.3af/at/bt
İletim Ortamı	8 core cat5 kablo ve üzeri blendajsız bükümlü tel $\leq 100m$
Gösterge Işığı	Güç Göstergesi(sarı ışık, LINK Göstergesi (yeşil ışık)
Network Kapasitesi	MAC adres:2K, Band Genişliği :0.6Gbps
Giriş Gücü	12(+52),36(GND) /1245(+53V),3678(GND) standart PoE güç girişi 60W (IEEE802.3af/at/bt)
Boyutlar	123mm*91mm*24mm
Çevresel	Çalışma Sıcaklığı: -30 ° C to 60 ° C Depolama Sıcaklığı: -40 ° C to 70 ° C
Uygulamalar	IPC Kurulumu, PoE switch genişletme , network kablo uzatma
<b>Kutu Bilgileri ;</b>	
Kutu Malzeme:	ABS
Opsiyonel Renk	Beyaz
Çalışma Sıcaklığı	-30°C - 60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C - 70°C
Nem (Yoğuşmasız)	%0 - 95
Boyutlar	156mm*42mm*92mm
Giriş Koruma	IP65
Uyumlu Cihazlar	PFT1301