

## PLUS 824

### PLUS Serisi Standalone DVR



### Genel Özellikler

- » H.264 Sıkıştırma
- » VGA ve 1 Kanal Video Çıkışı
- » Video oynatırken ve canlı izlerken Dijital Zoom fonksiyonu
- » Farklı PTZ protokolleri desteği,
- » Preset Tur fonksiyonu desteği
- » Kompleks Streaming Kodlama,
- » Kaydetme, Video Oynatma,
- » Net Transferi, Yedekleme, ve aynı anda
- » Kablosuz Monitör ve DVR çalışımı.
- » Mobil Telefon Görüntüleme Fonksiyonu (Iphone, Blackberry, Android, Windows Mobile, Symbian OS)
- » TCP/IP protokol grupları ve PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, NFS vb.
- » Aynı anda 4 Kanal / 8 Kanal ve 16 Kanal Video Oynatma.
- » DVR Grupları Yönetimi için Ree Yazılımı
- » Windows OS altında SDK
- Geliştirme Dosyaları

## PLUS 824

### PLUS Serisi Standalone DVR

#### Teknik Özellikler

Model	PLUS 412	PLUS 824	PLUS 1648
<b>Video</b>			
Sıkıştırma Formatı	H.264 VBR / CBR		
İşletim Sistemi	Embedded Linux		
Sinyal Formatı	PAL/NTSC		
Giriş	4 channel, BNC	8 channel, BNC	16 channel, BNC
Video Çıkış	CVBS, VGA		
Rotasyon Çıkışı	Var		
VGA Çıkış	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1366 x 768		
<b>Kayıt</b>			
CIF Kayıt hızı	100 fps (380 x 240)	200 fps (380 x 240)	400 fps (380 x 240)
Half D1 Kayıt hızı	50 fps (720 x 240)	100 fps (720 x 240)	-
FULL D1 Kayıt hızı	25 fps (720 x 480)	50 fps (720 x 480)	-
Kayıt oynatma	1/4	1/4/9	1 / 4 / 9 / 16
Kayıt Arama	Tarih/Saat, Takvim, Olaya göre		
Kayıt Seçeneği	Takvim/Alarm/Hareket algılama/Manuel/Özel alan		
Yedek dosya formatı	AVI, MPEG4, H.264		
Kayıt Resim kalitesi	Çok Yüksek/Yüksek/Standart/Düşük/Çok düşük		
Video Bit Oranı	CIF: 384~768 Kbps (opsiyonel) / HD1: 512~1024 Kbps (opsiyonel) / D1: 896~1280 Kbps (opsiyonel)		
Ses Bit Oranı	32 kbps		
Ses	4 giriş	8 giriş	16 giriş
	1 çıkış		
Alarm	4 giriş	8 giriş	16 giriş
	1 çıkış (NC, NO röle)		
<b>Depolama ve Yedekleme 1 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB) 1 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB) 2 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB)</b>			
	USB, Network, USB Sabit Disk		
<b>Network</b>			

## PLUS 824

### PLUS Serisi Standalone DVR

Ethernet	10/100 Mbps Ethernet (RJ45)
Internet Explorer	var
Görüntü Aktarma	H.264
Protokoller	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE
<b>Diğer</b>	
USB Arayüzü	1 X USB 2.0
Kullanıcı Arayüzleri	Mouse-Uzaktan kumanda
PTZ Kontrol	RS-485 Seriport (RS-422)
Yaz saati Uygulaması	var
Çoklu Dil desteği	var
Grafik ekran arayüz	var
Yazılım Güncellemesi	USB üzerinden güncelleme
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Nem	10% ~ 90%
Güç	DC 12 V Adaptör/ 3A
Boyutlar	315 x 230 x 45 mm 315 x 230 x 45 mm 405 x 312 x 64 mm