

## PRO - 361

### Harici Akıllı Panoramik Speed Dome Kamera



#### Genel Özellikler

- » 1/4" EX-VIEW HAD
- » 550 TVL (Renkli) 600 TVL ( S/B)
- » 3.4 mm -122.4 mm lens
- » 1.4 Lux gündüz, 0.1Lux gece, 0.01 lux IR açık
- » Digital Slow Shutter ( DSS )
- » 3D - DNR, IP66 Aksesuarlar
- » Oto iris, Oto Fokus (Oto odaklanma),
- » 432X Zoom (36X optik,12X dijital zoom)
- » Pan:360° / Tilt 0°~90°
- » Pan açısı 360° sonsuz / Pan hızı 0.01° - 180°/sn
- » True Day&Night (ICR)
- » WDR ( Wide Dynamic Range ) • OSD ( On Screen Display )
- » D - Effect (2 ~ 128) Off / Auto, Mirror
- » AWB,BLC,AGC • 752x582 görüntü pikseli
- » Elektronik shutter 1/90.000 sn
- » Freeze & Preset fonksiyonu
- » Auto parking & Flip fonksiyonu
- » Privacy Zone ( özel alan belirleme )
- » Motion Dedection ( hareket algılama )

## PRO - 361

### Harici Akıllı Panoramik Speed Dome Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	PRO - 361
<b>Kamera</b>	
Sensör	EX-VIEW HAD PS CCD ICX-449AK
Sensör Tipi	1/4 tipi PS CCD
Otomatik ICR fonksiyonu	Evet (ayarlanabilir eşik)
ICR fonksiyonu	Evet
Freeze	Evet
Otomatik Slow Shutter	Evet
Slow Shutter fonksiyonu	Evet
Wide Dynamic Range	Evet (Otomatik)
Sinyal Sistemi	PAL, 576p25, 576p50
Resim Elementleri	Yaklaşık 440000 piksel
Yatay Çözünürlük	550 TV lines
Zoom Hareket Hızı	"Optik GENİŞLİK/Optik UZAKLIK: 4.0s Optik GENİŞLİK/Dijital UZAKLIK: 6.2s Dijital GENİŞLİK/Dijital UZAKLIK: 2.3s Sonsuza Yakınlık: 1.0s"
Görüş Açısı (H)	Yaklaşık 57.8 derece (son genişlik) - Yaklaşık 1.7 derece (son uzaklık)
Min. Çalışma Aralığı	"320 mm (son genişlik) 1500 mm (son uzaklık)"
Görüntü Sabitleyici	Evet (Sabit Zoom)
Sync Sistem	Dahili / Harici (V-Lock)
Tavsiye edilen Aydınlatma	100 ~ 100000 Lux
Min. Aydınlatma	1.4 Lux (F1.6, 1/50s shutter, IS mode) 0.1 Lux (F1.6, 1/3s slow shutter) 0.01 Lux den daha az (F1.6, 1/3s slow shutter, ICR ON)
S/N Oranı	50 dB
Electronic shutter Hızı	1/1 ~ 1/10000 sn. (22 adım)
Beyaz Denkliği	Otomatik, ATW, İç Ortam, Dış Ortam, Dış Ortam Otomatik, Sodyum
	Buharlı Lamba Sabit/Otomatik, Tek Tuşla, Manuel

**PRO - 361****Harici Akıllı Panoramik Speed Dome Kamera**

Gain	Otomatik/Manuel/Maks. Gain Limiti
	(-3 ~ 28 dB, 2 dB adım)
AE Kontrol	Full Otomatik, Shutter Önceliği, Iris Önceliği, Manuel, Parlaklık, Exposure Tazmin
	kadar), Arka Işık Tazmini, Slow Shutter - Otomatik/Manuel, WD Otomatik/Manuel
EV Tazmini	-10.5 to +10.5 dB (1.5 dB adım)
Parazit Önleyici	3D, 5 adım
Spot AE	Evet
Odaklama Sistemi	"AKILLI Lens Kontrol
	Otomatik (Hassasiyet:H, L), Tek Tuşla AF, Manuel, Sonsuz, Aralık, Zoom Deklaşörü A
	Yakın Limit, IR Doğrulama, Odak Dengeleme, Odak İzi AÇIK/KAPALI"
Resim Etkisi	Siyah & Beyaz, Neg. Art, E-Flip, Ayna Fonksiyonu, Renk Geliştirme
Karakter	Evet (11 lines x 20 karakter)
Özel Alan Maskeleyme	O (Küresel Pan/Tilt ile)
	(24 mask, ekranda 8, 160x120 matrix, mozaik)
Pan, Tilt ve Zoom ile Kilitleme	O (Küresel Kilitleme)
Alarm Fonksiyonu	O (4 alanlı Hareket Algılama)
Kamera Çalıştırma Anahtarı	Zoom UZAKLIĞI, Zoom GENİŞLİĞİ
Diyagram Kontrolü	16 adım, Hi Res modu AÇIK/KAPALI
<b>Lens</b>	
Lens	36x Zoom / f = 3.4 (Genişlik) ~ 122.4 (Uzaklık) mm
Lens Çapı	38.6 mm
Dijital Zoom	12x (432 x optik zoom)
<b>Panoramik Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3" CCD
Efektiv Pikseller	795 x 596
Yatay görüntüleme açısı	175°
Min. Aydınlatma	0.8 lux
Focus mesafesi	2.0 mm
<b>Panoramik Kamera</b>	

## PRO - 361

### Harici Akıllı Panoramik Speed Dome Kamera

Görüntü Sensörü	1/3" CCD
Efektiv Pikseller	795 x 596
Yatay görüntüleme açısı	175°
Min. Aydınlatma	0.8 lux
Focus mesafesi	2.0 mm
<b>Pan / Tilt</b>	
Pan Açısı / Pan Hızı	360° sonsuz / Manual: 0.01°/ -180°/s
Tilt Açısı / Tilt Hızı	0°~90°
Oranlı Pal/Tilt Kontrol	Evet
Preset Sayısı	128 kadar
Private Zones	8 Alan
Otomatik Tarama	OSD Menüsüne dayalı 5 hatta kadar, 0.1 ~ 60° / S hızında
Otomatik Dolaşma	OSD Menüsüne dayalı 8 gruba kadar,
Bekçi (Park Eylemi)	OSD özelliğine dayalı olarak bir ön ayar programlandı,bir otomatik tarama hattı seçildibir otomatik dolaşma grubu seçildi
<b>Genel</b>	
Pattern	1 hat,200 komut
Auto Flip	EVET
Programlanmış Görev	OSD özelliğine dayalı olarak bir ön ayar programlandı,bir otomatik tarama hattı seçildibir otomatik dolaşma grubu seçildi
PTZ Pozisyon ekranı	EVET
Tarama Modu	Manuel / Otomatik / Dairesel
Alarm Girişi	8 giriş
Alarm Çıkışı	4 çıkış, 2 Röle çıkışı
Alarm Hareketleri	2 OC çıkışı
Menü Dil Seçenekleri	İngilizce, Çince
RS-485 Protokolleri	PELCO-P, PELCO-D
Baud Oranı	2400 / 4800 / 9600 / 19200 BPS
Güç Kaynağı	24VAC ± %25
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-35°C ~ 65°C
Su Geçirmezliği	IP66

## PRO - 361

### Harici Akıllı Panoramik Speed Dome Kamera

Boyutlar	224 mm x 373 (h) mm
Ağırlık	4.5 kg