

## PRO-MP500L33BA

2Mp 33x Optik HD Lazer IP PTZ Kamera



### Genel Özellikler

- » 2Mp Progresif Scan CMOS, 33X optik zoom
- » Lazer ile 500m ye kadar Gece görüşü
- » H.264 / MJPEG Üçlü-Yayın
- » Max 25/30fps@1080p çözünürlük
- » WDR(DWDR), Gece/Gündüz(ICR), DNR,Oto iris,
- Oto focus, AWB, AGC,BLC
- » Çoklu Network Görüntülemesi : Web Viewer, CMS
- » 360° sürekli pan rotasyon, tilt açısı: -15° ~ 90°
- » 128 Preset, 5 Otomatik Tarama, 8 tour, 1 pattern e kadar
- » Eşsiz tasarımıyla Güneş Korumalı ve Silecek
- » Voltaj Koruması (Anti-surge), Yıldırım Koruması
- » EMC testlerinden geçmiştir
- » IP67 Waterproof
- » ONVIF 2.2 Profil

## PRO-MP500L33BA

2Mp 33x Optik HD Lazer IP PTZ Kamera

### Teknik Özellikler

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Model                          | PRO-MP500L33BA  |
| <b>Kamera</b>                  |   |
| Görüntü Sensörü                | 1/2.8" Progresif Scan CMOS  |
| Efektif Piksel                 | 1920(Y) x 1080(V), 2 Megapiksel   |
| Tarama Sistemi                 | Progresif   |
| Elektronik Shutter Hızı        | 1/6~1/10000s  |
| Min. Aydınlatma                | Renkli : 0.025 lux (F1.6, 50IRE)<br>Siyah&Beyaz : 0.0025lux (F1.6, 50IRE) |
| S/N Oranı                      | 50dB'den daha fazla   |
| <b>Kamera Genel Özellikler</b> |   |
| Gece/Gündüz                    | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah&Beyaz                                     |
| WDR                            | /   |
| Arka Işık Telafisi             | ON / OFF  |
| Beyaz Dengesi                  | Otomatik / ATW / Manuel / Kapalı / Açık                                   |
| Kazanç Kontrolü                | Otomatik / Manuel / Maks  |
| Parazit Azaltma                | 3D DNR  |
| Özel Alan Maskeleyme           | 8 Alan kadar  |
| Zoom                           | 33x optik   |
| <b>Lens</b>                    |   |
| Odak Uzunluğu                  | 4.5 ~ 148.5 mm  |
| Maksimum Aralık                | F1.6 ~ F5.3   |
| Odak Kontrolü                  | Otomatik / Manuel   |
| Görüntüleme Açısı              | H: 63.52° ~ 2.13°   |
| <b>PTZ</b>                     |   |
| Gece Görüş Mesafes             | Lazer ile 500 m   |
| Pan/Tilt Aralıkları            | Pan: 0° ~ 360° sürekli, tilt: -15° ~ 90°, 180° otomatik flip              |
| Manuel Hız Kontrolü            | Pan: 0.1° ~120° /s; Tilt: 0.1° ~60° /s                                    |
| Preset Hızı                    | Maksimum 300° /s  |
| Preset                         | 128   |

## PRO-MP500L33BA

### 2Mp 33x Optik HD Lazer IP PTZ Kamera

|   |  |
|---|--|
| Otomatik Tarama   | 5 , OSD menüsünden ayarlanabilir tarama hızı         |
| Cruise Tarama   | 8 , her biri 10 preset pozisyonu destekler           |
| Pattern Turu  | 1 pattern veya 200 komut                             |
| Hız Ayarları  | Hıza adapte / insana odaklı odak uzunluğu            |
|   |  |
| <b>Güç Kaybında Sistem Kurtarma Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/</b> |  |
|   | Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir                  |
| Hareketsizlik Anı   | Eğer belirlenen dönemde bir komut yoksa Preset/Pan/  |
|   | Tarama/Tur/Pattern avitf hale gelir                  |
| Sürelili Görev  | Preset süresine dayalı olarak Preset/Pan/Tarama/Tur/ |
|   | Pattern otomatik tarama                              |
| <b>Video</b>  |  |
| Sıkıştırma  | H.264  |
| Çözünürlük  | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) /                  |
|   | D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)           |
| <b>Frame Oranı</b>  |  |
| Ana Akım  | 1080P / 720P(1 ~ 25/30fps)                           |
| Alt Akım  | D1/CIF(1 ~ 25/30fps)                                 |
| Bit Oranı   | 1 Mbps~10 Mbps                                       |
| <b>Ses</b>  |  |
| Sıkıştırma  | G.722 / G.711  |
| Arayüz  | 1 kanal giriş /1 kanal çıkış                         |
| <b>Network</b>  |  |
| Ethernet  | RJ-45 (10/100Base-T)                                 |
| Protokol  | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,PPPoE, DDNS            |
| ONVIF   | ONVIF Ver. 2.2                                       |
| Kullanıcı Erişimi   | Minimum 5 kullanıcı                                  |
| <b>AUX Arayüzü</b>  |  |
| Hafıza Yuvası   | Micro SD, Maksimum 32GB                              |

**PRO-MP500L33BA****2Mp 33x Optik HD Lazer IP PTZ Kamera**

|                   |  |
|-------------------|--|
| RS422             | 1  |
| Alarm             | 1 kanal giriş /1 kanal çıkış (opsiyonel)               |
| <b>Lazer</b>      |  |
| Mesafe            | 500 m  |
| Güç Tüketimi      | ≤7W  |
| Işık Açısı        | 2°~40°   |
| Dalga Boyu        | 808nm  |
| Çalışma Sıcaklığı | -33°C ~ 70°C   |
| Güç Kaynağı       | 12V  |
| Ağırlık           | 500g   |
| <b>Genel</b>      |  |
| Güç               | AC 24V ±20%, DC24V±20%, AC/DC otomatik adapte          |
| Güç Tüketimi      | ≤80W   |
| Çalışma Ortamı    | Çalışma Sıcaklığı: -45°C ~ 60°C; Çalışma Nemi: ≤90% RH |
| Koruma Seviyesi   | IP67   |
| Ölçüler           | 205(U) x 215(G)x348.5(Y) mm                            |
| Yapı              | Alüminyum Alaşım                                       |
| Ağırlık           | 7.0 kg   |