


## PS-10014E2G-2G1SFP

### 16 Port Yönetilmeyen AI Hybrid POE Switch



#### Genel Özellikler

- 1\*1000Mbps SFP Port+2\*1000Mbps RJ45 Uplink port +2\* 1000Mbps PoE port ( Uyarlanabilir uplink ) + 14\*100Mbps PoE port
- Port(1-14) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler
- Port(15-16) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler
- 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme
- PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.
- Band Genişliği: 12.8Gbps. , Mac Adres: 8K , Maksimum iletim mesafesi: 130m
- Güç Girişi: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz , Boyutlar: 430\*180\*45mm

## PS-10014E2G-2G1SFP

### 16 Port Yönetilmeyen AI Hybrid POE Switch

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy PS-1014E2G-2G1SFP Teknik Özellikleri
Port	PoE (1~14) :10/100Mbps PoE port (RJ45) PoE (15~16):10/100/1000Mbps PoE ports,BT port, Uyarlanabilir uplink port (RJ45) LAN (1~2):10/100/1000Mbps uplink port (RJ45) SFP: 10/100/1000Mbps uplink port (SFP)
Aktarım Hızı	2000Mbps Full Duplex; 10 or 100 or 1000Mbps Half Duplex
İletim Mesafesi	100Mbps /10Mbps uyarlanabilir MAX 250m
Performans	Band genişliği 12.8 Gbps Ağ gecikmesi(10 to 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (64 bayt paket kullanarak) MAC adres tablosu: 8K Frame Filtresi ve İletim Hızı: 14800pps 10M port, 148800pps t 100M port, 1488000pps 1000M port
Network Standartları	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Akış Kontrol IEEE 802.3af/at/bt POE
Güç Desteği	Güç Girişi: iAC 180~240V Total $\leq 300W$ PoE Watchdog: Port 1~16 Güç Çıkışı: PoE1~14Port:1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 30W$ PoE 15~16 Port:1245(+53V),3678(GND) uyarlanabilir /2(+52V),3/6(GND) $\leq 60W$
Koruma Seviyesi	Yıldırımdan Korunma:6KV, Per: IEC61000-4-5 ESD Koruma:8KV, Per: IEC61000-4-2
Fiziksel Özellikler	430mm*180mm*45mm
Çevre	Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~60°C Depolama Sıcaklığı: -40°C ~70°C Çalışma Nemi: 10%~90% non-condensing Depolama Nemi: 5%~90% non-condensing
Elektromanyetik uyumluluk	CE mark FCCPart15 Class B VCCI ClassBEN55022 (CISPR 22) C-Tick
Paket içeriği	AC Güç Kablosu, Kurulum Kılavuzu

## PS-10014E2G-2G1SFP

16 Port Yönetilmeyen AI Hybrid POE Switch

---