

PS-1004G-1G1SFP

4 Port Yönetilmeyen Gigabit AI PoE Switch

Genel Özellikler

- 4*1000Mbps PoE port + 1*1000MbpsRJ45 up-link + SFP
- Port(1-3) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler.
- Port(4) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler.
- 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme
- Band Genişliği:12Gbps
- Mac adres: 8K
- Maksimum iletim mesafesi: 130M(100Mbps)
- Güç Girişi: AC 90~240V / 65W / 50□60Hz
- Boyutlar: 187*139*43mm



PS-1004G-1G1SFP

4 Port Yönetilmeyen Gigabit AI PoE Switch

Teknik Özellikler

Model	Tiandy PS-1004G-1G1SFP Teknik Özellikleri
Port	4X10/100/1000Mbps PoE port (RJ45) 1X10/100/1000Mbps uplink port (RJ45) 1X10/100/1000Mbps uplink port (SFP)
Aktarım Hızı	2000Mbps Full Duplex; 10/ 100 / 1000Mbps Half Duplex
Performans	Band Genişliği: 12.0Gbps Ağ gecikmesi(10 to 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (64 bayt paket kullanarak) MAC adres tablosu: 8K Frame Filtresi ve İletim Hızı: 14800pps 10M port, 148800pps t 100M port, 1488000pps 1000M port
Network Standartları	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Akış Kontrol IEEE 802.3af/at/bt POE
Güç Desteği	Güç Girişi: AC 110~220V 65W Güç Çıkışı: PoE1~3Port:1/2(+52V),3/6(GND)
Fiziksel Özellikler	Boyutlar(L*W*H)□187mm*139mm*43mm
Çevre	Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~60°C Depolama Sıcaklığı: -40°C ~70°C Çalışma Nemi: 10%~90% Depolama Nemi: 5%~90%
Elektromanyetik uyumluluk	CE mark FCCPart15□Class B VCCI ClassBEN55022 (CISPR 22) C-Tick
Paket içeriği	AC Güç Kablosu, Kurulum Kılavuzu