

PS-1008E-2G

8 10/100Mbps Port AI PoE Switch 2GE Uplink

Genel Özellikler

- 8 10/100Mbps PoE RJ45 port[]port 1[]port 8[]
- 2 10/100/1000Mbps POE'siz RJ45 port[]port 9 ~ port 10[]
- Toplam POE Gücü: 96W
- Tek Port maks güç: 30W
- Sertifikalar : CE/FCC/RoHS/CCC
- Network arayüzü: 10BASE-T or 100BASE-TX Ethernet RJ-45 port



PS-1008E-2G

8 10/100Mbps Port AI PoE Switch 2GE Uplink

Teknik Özellikler

Model	Tiandy PS-1008E-2G Teknik Özellikleri
Network Port	8 10/100Mbps PoE RJ45 port□port 1□port 8□ 2 10/100/1000Mbps POE'siz RJ45 port□port 9 ~ port 10□
Transfer Oranı	100Mbps full Duplex, 10 or 100Mbps Half Duplex Network arayüzü: 10BASE-T or 100BASE-TX Ethernet RJ-45 port
Performans	Bandwidth: 5.6Gbps Çerçeve filtresi ve aktarım hızı: 10M port maks 14,800pps 100M port maks 148,800pps 1000M port maks 1,488,000pps
Network Protokolü ve Standartları	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Akış Kontrol IEEE 802.3af/at POE
LED Göstergesi	Güç LINK/ACT, RESV:
Güç	Toplam POE Gücü: 96W Tek Port maks güç: 30W
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı□0°~45°C□32°~113°F□ Depolama Sıcaklığı□-20°C~90°C□-4°~194°F□ Çalışma Nemi□10%~90% (Non-condensing) Depolama Sıcaklığı□5%~90% (Yoğuşmasız)
Sertifikalar	CE/FCC/RoHS/CCC