

## PS-1008E-2GI

### 8 Port Yönetilmeyen AI POE Switch



#### Genel Özellikler

- Port(9-10)2\*1000Mbps RJ 45 up-link + 8\*100Mbps PoE port
- Ports(1-6) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler.
- Ports(7-8) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler.
- 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme
- Band Genişliği:5.6Gbps, Mac adres: 8K
- Maksimum iletim mesafesi: 130M(100Mbps)/250M(10Mbps)
- Maksimum iletim mesafesi: 160M(100Mbps)/250M(10Mbps)
- Güç Girişi: AC90V~240V / 120W / 50~60Hz, Boyutlar: 187\*139\*43mm

## PS-1008E-2GI

### 8 Port Yönetilmeyen AI POE Switch

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy PS-1008E-2GI Teknik Özellikleri
Port	PoE (1~6) :10/100Mbps PoE port (RJ45) PoE (7~8) :10/100 PoE ports,BT port, Uyarlanabilir uplink port (RJ45) LAN (1~2):10/100/1000Mbps uplink port (RJ45)
Aktarım Hızı	2000Mbps Full Duplex; 10/ 100 / 1000Mbps Half Duplex
İletim Mesafesi	1-130m
Performans	Band Genişliği: 5.6Gbps Ağ gecikmesi(10 to 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (64 bayt paket kullanarak) MAC adres tablosu: 8K Frame Filtresi ve İletim Hızı: 14800pps 10M port, 148800pps t 100M port, 1488000pps 1000M port
Network Standartları	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-TX IEEE 802.3x Akış Kontrol IEEE 802.3af/at/bt POE
Güç Desteği	Güç Girişi: AC 180~240V Total $\leq 120W$ PoE Watchdog: Port 1-8 Güç Çıkışı: PoE1~6Port:1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 30W$
Koruma Seviyesi	Yıldırımdan Korunma:6KV, Per: IEC61000-4-5 ESD Koruma:8KV, Per: IEC61000-4-2
Fiziksel Özellikler	187mm*139mm*43mm
Çevre	Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~60°C Depolama Sıcaklığı: -40°C ~70°C Çalışma Nemi: 10%~90% Depolama Nemi: 5%~90%
Elektromanyetik uyumluluk	CE mark FCCPart15 Class B VCCI ClassBEN55022 (CISPR 22) C-Tick
Paket içeriği	AC Güç Kablosu, Kurulum Kılavuzu

## PS-1008E-2GI

8 Port Yönetilmeyen AI POE Switch

---