

PS-1008G-2G2SFP

8 Port Yönetilmeyen Full Gigabit AI POE Switch



Genel Özellikler

- 2*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps RJ45 Uplink port +8*1000Mbps PoE port
- Port(1-6)Support IEEE 802.3af/at protokolünü destekler
- Port(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler
- 6KV Yıldırımından korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme
- PoE Watchdog AI İşlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.
- Band Genişliği: 24Gbps., Mac Adres: 8K, Maksimum iletim mesafesi: 130 m
- Güç Girişi: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz, Boyutlar: 187*139*43mm

PS-1008G-2G2SFP**8 Port Yönetilmeyen Full Gigabit AI POE Switch****Teknik Özellikler**

Model	Tiandy PS-1008G-2G2SFP Teknik Özellikleri
Port	PoE (1~6) :10/100/1000Mbps PoE ports (RJ45) PoE (7~8) :10/100/1000Mbps PoE ports,BT port, Uyarlanabilir uplink port (RJ45) LAN (1~2):10/100/1000Mbps uplink port (RJ45) SFP (1~2):10/100/1000Mbp uplink ports (SFP)
Aktarım Hızı	2000Mbps Full Duplex; 10/ 100 / 1000Mbps Half Duplex
İletim Mesafesi	1~100m
Performans	Band Genişliği: 24.0Gbps Ağ gecikmesi(10 to 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (64 bayt paket kullanarak) MAC adres tablosu: 8K Frame Filtresi ve İletim Hızı: 14800pps 10M port, 148800pps t 100M port, 1488000pps 1000M port
Network Standartları	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x Akış Kontrol IEEE 802.3af/at/bt POE
Güç Desteği	Güç Girişi: AC 180~240V 120W Güç Çıkışı: PoE1~6Port:1/2(+52V),3/6(GND)
Fiziksel Özellikler	187mm*139mm*43mm
Çevre	Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~60°C Depolama Sıcaklığı: -40°C ~70°C Çalışma Nemi: 10%~90% Depolama Nemi: 5%~90%
Elektromanyetik uyumluluk	CE mark FCCPart15 Class B VCCI ClassBEN55022 (CISPR 22) C-Tick
Paket içeriği	AC Güç Kablosu, Kurulum Kılavuzu