


## PS-1016G-2SFP

### 16 Port Yönetilmeyen Gigabit AI POE Switch

#### Genel Özellikler



- 2\*1000Mbps SFP Port+16\*1000Mbps PoE ports
- Port(1-14) IEEE 802.3af/at protokolünü destekler
- Port(15-16) IEEE 802.3af/at/bt protokolünü destekler
- 6KV Yıldırımdan korunma, 8KV elektrostatik koruma, Kısa devre koruması, Aşırı Sıcaklık koruması, Dalgalanmayı önleme
- PoE Watchdog AI işlevi: PoE kameraları algılama ve Güç Kesintisi Algılama, Otomatik algılama bağlı cihaz algılama, Otomatik yeniden başlatma.
- Band Genişliği: 36Gbps., Mac Adres: 8K , Maksimum iletim mesafesi: 130 m
- Güç Girişi: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz , Boyutlar: 430\*180\*45mm

## PS-1016G-2SFP

### 16 Port Yönetilmeyen Gigabit AI POE Switch

#### Teknik Özellikler

| Model                     | Tiandy PS-1016G-2SFP Teknik Özellikleri                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port                      | PoE (1~14) :10/1000Mbps PoE port (RJ45)<br>PoE (15~16) :10/100/1000Mbps PoE ports,BT port, Uyarlanabilir uplink port (RJ45)<br>SFP (1~2):10/100/1000Mbp uplink port (SFP)                                                      |
| Aktarım Hızı              | 2000Mbps Full Duplex; 10 or 100 or 1000Mbps Half Duplex                                                                                                                                                                        |
| İletim Mesafesi           | 1~100m                                                                                                                                                                                                                         |
| Performans                | Band Genişliği: 36.0Gbps<br>Ağ gecikmesi(10 to 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (64 bayt paket kullanarak)<br>MAC adres tablosu: 8K<br>Frame Filtresi ve İletim Hızı: 14800pps 10M port, 148800pps t 100M port, 1488000pps 1000M port |
| Network Standartları      | IEEE 802.3i 10BASE-T<br>IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-T<br>IEEE 802.3x Akış Kontrol<br>IEEE 802.3af/at/bt POE                                                                                                  |
| Güç Desteği               | Power input: AC 180~240V 300W<br>Power output: PoE1~14Port:1/2(+52V),3/6(GND)                                                                                                                                                  |
| Fiziksel Özellikler       | 430mm*180mm*45mm                                                                                                                                                                                                               |
| Çevre                     | Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~60°C<br>Depolama Sıcaklığı: -40°C ~70°C<br>Çalışma Nemi: 10%~90%<br>Depolama Nemi: 5%~90%                                                                                                            |
| Elektromanyetik uyumluluk | CE mark<br>FCCPart15 Class B<br>VCCI ClassBEN55022 (CISPR 22)<br>C-Tick                                                                                                                                                        |
| Paket içeriği             | AC Güç Kablosu, Kurulum Kılavuzu                                                                                                                                                                                               |