

S4000-7X

7-Port Fiber Ring Network Anahtarı



Genel Özellikler

- 2 katlı endüstriyel seviye anahtarı
- Ağ protokolünü destekleyen STP / RSTP mevcut
- 2 * 1000Mbps SFP fiber port ve 2 fiber port, ring ağ
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartlarını oluşturabilir.
- Endüstriyel seviyede geniş sıcaklık tasarımı
- WEB, SNMP ağ yönetimi (v1 / v2c) mevcut
- IEEE802.3X çift tam akış kontrolü ve Backpressure yarı çift akış kontrolü
- Gösterge veri iletim durumunu ve güç durumunu gösterir.
- Destek portu izolasyonu, hız sınırı, yansıtma, 802.1Q VLAN
- DC12V / DC24V / AC24V güç kaynağı mevcut

S4000-7X

7-Port Fiber Ring Network Anahtarı

Teknik Özellikler

Model	Dahua S4000-7X Teknik Özellikleri
Fiziksel Port	2*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T Alarm□4/1 Giriş/Çıkış 4*RS485, 1*RS232 1*Console
Değişim Modu	Kaydet & Gönder
Bağıl Nem	% 10-% 90
Güç	DC12V / AC24V
Güç Tüketimi	≤15W
Çalışma Koşulları	-40 °C ~ 75 °C
Ağırlık	1.15kg
Boyutlar	210mm x 132 mM x 52mm