

## SD42C112I-HC

1Mp 720P Mini HDCVI PTZ Dome Kamera



### Genel Özellikler

- Güçlü 12x optik zoom
- 25/30/50/60fps@720P
- DWDR, Gündüz/Gece (ICR), DNR (2D&3D), Otomatik iris, Otomatik focus, AWB, AGC, BLC
- Maksimum 300 ° / s pan hızı, 360 ° sürekli pan dönüşü
- Koaksiyel kablo üzerinden kontrol, uzun mesafeli gerçek zamanlı iletim
- HD ve SD değiştirilebilir.
- 255'e kadar preset, 5 otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- Dahili 2/1 alarm girişi / çıkışı
- DH-SD protokolü ile akıllı 3D konumlandırmayı destekleyin
- IK10(opsiyonel), OSD

## SD42C112I-HC

1Mp 720P Mini HDCVI PTZ Dome Kamera

### Teknik Özellikler

<b>Dahua SD42C112I-HC Teknik Özellikleri</b>	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3" Exmor CMOS
Efektif Piksel	1280(H) x 960(V)
Yatay Çözünürlük	≥700TVL
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1s ~1/30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.05 Lux / F1.6, S / B: 0.005Lux / F1.6
S / N Oranı	55 dB'den fazla
Çözünürlük	25/30/50/60fps@720P
Video çıkışı	1 kanallı BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS standart tanımlı video çıkışı (Değiştirilebilir)
<b>Kamera Özellikleri</b>	
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / B/W
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / DWDR (Dijital WDR)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, İç Mekan, Dış Mekan, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	2D / 3D
Özel Alan Maskeleyme	24 alana kadar
Dijital Zoom	16x
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	5.1 mm~61.2mm (12x Optik zoom)
Maksimum Diyafram	F1.6~ F3.0
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Bakış Açısı	H: 51.3° ~ 4.64°
Yakın Odak Mesafesi	100mm~1000mm
<b>PTZ</b>	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0 ° ~ 360 ° sonsuz; Tilt: -2 ° ~ 90 °, otomatik flip 180 °
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~120°/s
Preset Hızı	Pan: 300°/s; Tilt:200°/s

## SD42C112I-HC

### 1Mp 720P Mini HDCVI PTZ Dome Kamera

Presets	80(DH-SD) , 255(Pelco-P/D)
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, 5 Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
Eylem Durumu	Elektrik kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna otomatik geri yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirin
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
<b>Ses</b>	
Arayüz	1 kanal girişi
<b>Yardımcı Arayüz</b>	
RS485	1
Alarm	2/1 kanal Giriş / Çıkış
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	AC24V/1.5A (±10%)
Güç Tüketimi	10W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10°C ~ 60°C /% 90'dan az RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	IK10 (Opsiyonel)
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	Φ198mm×158mm
Net Ağırlık	2.0Kg

## SD42C112I-HC

1Mp 720P Mini HDCVI PTZ Dome Kamera

