

## SD59225-HC-LA

2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera



### Genel Özellikler

- 1/2.8" 2 Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 25x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- 120 dB gerçek WDR, 3D DNR
- Maks. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
- 150 m'ye kadar IR mesafesi
- IP66



## SD59225-HC-LA

### 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

#### Teknik Özellikler

Dahua SD59225-HC-LA Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Piksel	2 MP
Maks. Çözünürlük	1920 (Y) x 1080 (D)
ROM	16 MB
RAM	256 MB
Elektronik Shutter Hızı	1/3 sn - 1/100000 sn
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005 Lux@F1.6 S/B: 0.0005 Lux@F1.6 0 Lux@F1.6 (IR açık)
Aydınlatma Mesafesi	150 m (492.13 ft)
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü	Otomatik/Manuel
Aydınlatıcı Numarası	4
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	4,8 mm-120 mm
Maksimum Diyafram	F1.6-F3.5
Görüş Alanı	Y: 61°-2.8° V: 22,6°-0,4°
Optik Zoom	25x
Odak Kontrolü	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel
Yakın Odak Mesafesi	0,1 m-1,5 m
İris Kontrolü	Otomatik/Manuel
<b>PTZ</b>	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0°-360° Eğim: -15°-+90°
Manuel Kontrol Hızı	Pan:0,1°-300°/sn Eğim:0,1°-200°/sn
Preset Hızı	Pan: 400°/s; Eğim: 300°/s
Presets	300

## SD59225-HC-LA

### 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

Tur	8 (tur başına 32'ye kadar preset)
Pattern	5
Tarama	5
Hız Ayarı	Mevcut
Son Görüntü Belleği	Mevcut
PTZ Boşta İken	Preset/Tur/Pattern/Tarama
Protokol	DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanıma)
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480)
Frame Hızı	1080P (25/30 fps); 720P (25/30/50/60 fps)
CVI Ürün Çıkış Modu	CVI; TVI; AHD; CVBS
Gündüz Gece	Mevcut
BLC	Mevcut
WDR	120 dB
HLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik/iç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	2D/3D
Defog	Elektronik
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/180°
Özel Alan Maskeleyme	24 alana kadar
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 +CAN/CSA C22.2, No.60950-1
<b>Port</b>	
Ses Girişi	1 (HAT GİRİŞİ; çıplak tel)

## SD59225-HC-LA

### 2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

Analog Çıkış	1 (CVBS/CVI çıkışı, BNC port)
RS485	1 (baud hızı aralığı: 1200 bps-9600 bps)
Alarm Girişi	2
Alarm Çıkışı	1
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC 24V/3A ± %25
Güç Tüketimi	9,6W 22W (IR ışığı açık, PTZ)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40°C ila +70°C (-40°F ila +158°F)
Çalışma Nemi	≤ %95 BN
Koruma Sertifikası	IP66; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	310.0 mm × Φ186.0 mm
Net Ağırlık	3,9 kg

## SD59225-HC-LA

2MP 25x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

