

## SD5A225XA-HNR-SL

2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

### Genel Özellikler



- 1 / 2,8 "2 Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 25x optik zoom
- Starlight Teknolojisi
- Maks. 50 / 60fps @ 1080P
- 150 m'ye kadar IR mesafesi
- SMD PLUS
- Derin öğrenme tabanlı çevre koruması
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE +
- IP67, IK10
- Korozyon önleyici kaplama



## SD5A225XA-HNR-SL

### 2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua SD5A225XA-HNR-SL Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 (Yatay) × 1080 (Dikey)
Piksel	2 MP
ROM	4GB
RAM	1GB
Elektronik Shutter Hızı	1 / 3-1 / 30000 s
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6 S / B: 0.0005Lux@F1.6 0Lux (IR ışığı)
IR Mesafesi	150 m (492,13 ft)
IR Açma / Kapama Kontrolü	Zoom Prio / Manuel / SmartIR / Kapalı
IR LED	4
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	5,4 mm - 135 mm
Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı	F1.6-F3.5
Görüş Açısı	H: 58,7 ° -3,1 °; D: 33,2 ° -1,7 °; D: 67,3 ° -3,9 °
Optik Zoom	25x
Odak Kontrolü	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	0,1 m - 1,5 m (0,32 ft - 4,92 ft)
İris Kontrolü	Otomatik / Manuel
<b>PTZ</b>	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°/s-300°/s; Tilt: 0.1°/s-200°/s
Preset Hızı	Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s
Preset	300

## SD5A225XA-HNR-SL

### 2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

Tur	8 (tur başına en fazla 32 ön ayar)
Pattern	5
Tarama	5
Hız Ayarı	Mevcut
Kapatma Belleği	Mevcut
Boşta Hareket	Preset/Tur/Pattern/Tarama
Protokol	DH-SD Pelco-P / D (otomatik tanıma)
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, network bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, yasadışı erişim ve depolama anormalliği
IVS	Nesne bırakılması / eksik nesne
<b>Yapay Zeka</b>	
Akıllı Yakalama	İnsan, motorlu taşıt ve motorsuz araç görüntü yakalama desteklenir.
Çevre Koruması	Tripwire ve izinsiz giriş. Hedef türlerine göre (insan ve araç) alarm tetikleme desteklenir. Hayvanların, yaprakların, parlak ışıkların vb. Neden olduğu yanlış alarmların filtrelenmesi desteklenir.
SMD PLUS	Mevcut
Otomatik Takip	Mevcut
Yüz Tanıma	Mevcut
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG (alt akış)
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Hızı	Ana akış: 1080P / 1,3 M / 720P (1-50 / 60 fps) Alt akış 1: D1 / CIF (1-25 / 30 fps) Alt akış 2: 1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1-25 / 30 fps)
Bit Hızı Kontrolü	Değişken / Sabit
Bit Hızı	H.265 / H.264: 3 kbps - 20480 kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut

## SD5A225XA-HNR-SL

### 2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

WDR	120 dB
HLC	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik / İç Mekan / Dış Mekan / İzleme / Manuel / Sodyum lamba / Doğal / Sokak lambası
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	2D / 3D
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Elektronik
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskelemesi	24 adede kadar alan ve aynı görünümde 8 adede kadar alan
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723
<b>Network</b>	
Ethernet	1 RJ-45 port 10 / 100Base-T
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP
ONVIF	ONVIF Profili S & G & T; CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Kullanıcı / Barındırıcı	20 (Toplam bant genişliği 64M)
Direkt Depolama	FTP; Mikro SD kart (256G); NAS
Web Görüntüleyici	IE7 ve daha yeni sürümler Chrome 42 ve daha eski sürümler Firefox 52 ve daha eski sürümler Safari
Yazılım Yönetimi	Smart Player Smart PSS DSS Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android

## SD5A225XA-HNR-SL

### 2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4- 2014UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2, No. 60950-1 IEC: 60950-22 IEC: 62236-4 IEC: 60068-2-6
Port	
Ses Girişi	1 (HAT GİRİŞİ; çıplak kablo)
Ses Çıkışı	1 (HAT ÇIKIŞI; çıplak kablo)
Alarm G / Ç	2/1
Genel	
Güç Kaynağı	DC24V / 2.5A POE +
Güç Tüketimi	8 W 20W (IR ışığı)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 70 ° C (-40 ° F ila + 158 ° F)
Çalışma Nemi	≤% 95 bağıl nem
Koruma Sertifikası	IP67; IK10; TVS 6000V yıldırımdan korunma; dalgalanma koruması
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ190 mm × 332 mm
Net Ağırlık	4,7 kg

## SD5A225XA-HNR-SL

2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

