

SD6AL230F-HNI-IR

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Genel Özellikler

- 1 / 1.9 "2Megapixel Exmor CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30fps @ 1080P ve 50/60fps @ 720P
- Destek Hi-PoE
- 200m mesafeye kadar IR
- IP67



SD6AL230F-HNI-IR

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.9 "Exmor CMOS
Etkin Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel
RAM / ROM	1024M / 64M
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.002 Lux@F1.5; 0Lux@F1.5 (IR)
S / N Oranı	56dB'den fazla
IR Mesafesi	200m kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik/Manuel
IR Led	1
Lens	
Odak Uzaklığı	6mm ~ 180m
Maks. Açıklık	F1.5 ~ F4.3
Görüş Açısı	H: 61.2 ° ~ 2.1 °
Optik Zoom	30x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0 ° ~ 360 ° endless; Tilt: -20 ° ~ 90 °, otomatik flip 180 °
Manuel Kontrol Hız	Pan: 0.1 ° ~ 200 ° / s; Tilt: 0.1 ° ~ 120 ° / s
Ayarlanabilir Hız	Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s
Presets	300
PTZ Modu	5 Desen, 8 Turu, Auto Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu
Eylem Durumu	Önceki PTZ ve lens durumuna sonra otomatik geri yükleme güç kesintisi
PTZ Boşta İken	Preset / Tarama / Tur etkinleştirme / Belirtilen süre içinde komut
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
Akıllı Fonksiyon	

SD6AL230F-HNI-IR

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Otomatik İzleme	Mevcut	
IVS(Opsiyonel)	Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp, Yüz Algılama	
Video		
Sıkıştırma	H.264 / H.264 / MJPEG	
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240)	
Frame Oranı	Ana Akış	1080P / (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış 2	720P / D1 / CIF (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı	CBR / VBR	
Bit Oranı	H.264+/H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / B / S	
Arka Işık Dengeleme	BLC / HLC / WDR (120dB)	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)	
Hareket Algılama	Mevcut	
İlgili Alan	Mevcut	
Elektronik Görüntüistikrar (EIS)	Mevcut	
Defog	Mevcut	
Dijital Zoom	16x	
Flip	180°	
Özel Alan Maskeleymesi	24 bölgeye kadar	
Ses		
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu	
Network		
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)	


SD6AL230F-HNI-IR

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Metodu	Tek/Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), Anlık kayıt için Yerel PC 128GB kadar
Web Görüntüleyici	IE10 / Google / Firefox / Safari
Yönetim Yazılımı	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	
Video Arabirimi	1
Ses Arabirimi	1/1
RS485	1
Alarm	7/2 Kanal Giriş/Çıkış
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V/3A(±25%),Hi-POE
Güç Tüketimi	24W, 38W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Muhafaza	Metal
Boyutlar	Φ240 (mm) x 357 (mm)
Net Ağırlık	6.75kg





SD6AL230F-HNI-IR

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera



SD6AL230F-HNI-IR

2MP 30x Starlight IR PTZ Network Kamera

Ceiling Mount PFA111 + PFB300C	Junction Mount PFA111 + PFB303W + PFA120
	
Power Box Mount PFA111 + PFB303W + PFA140	Pole Mount PFA111 + PFB303W + PFA150
	
Corner Mount PFA111 + PFB303W + PFA151	Parapet Mount PFA111+ PFB303S
