

Genel Özellikler



- » Alüminyum alaşım dış yüzey
- » su geçirmez, fully potted, IP65
- » Metal keypad, dijital Aydınlatmalı Tuşlar
- » EM, HID kart (125 KHz) desteği
- » 2000 kullanıcı kapasitesi,her bir kullanıcı,
- » 4-6 haneli PIN kodlu bir karta sahiptir
- » Menajer kart
- » Bir kerede seri numaralı 2000 kartı ekleme desteği
- » 2 ila 10 arasında çoklu kart ile kapı açma desteği
- » Röle Açma ve 1A yükleme ile.
- » Tek tuş 4Bit, 8Bit ve uyarlamagerektiren
- » 4-6 haneli PIN çıkışı ile PIN keypad desteği
- » Wiegand 26-37 çıkış ve çoklu
- » format keypad çıkışı ile Özel Kart
- » Okuyucu Formatı
- » İlave edilen fonksiyonlar:
- » Anti Sabotaj Kapı Manyetiği, anti
- » Zorlama Alarmı Kapı Zili, Kendinden
- » kilitlemeli itme anahtar, Güvenli Mod
- » Ayarı, kilitleme, anti-pass back,
- » Dış Kontrol LED ve Uyarı Zili.
- » Giriş Voltajı: DC 12-24V
- » Standby durumu: <35mA
- » Çalışma Sıcaklığı: -40° ~ +60°
- » Çalışma Nemi: 0 ~ 95
- » Boyutlar: 125mm (Y) x 83mm (G) x21.7mm (D)

sKey-W-w H&EM

Standalone Access Kontrol - Şifre ve Kart Okuyucu

Teknik Özellikler