

TC - 402 NVR

4 Kanal Full HD Network Kayıt Cihazı NVR



Genel Özellikler

- » 4 Network Kamera Kadar Kayıt ve Yönetim Sistemi
- » 2 MP (H.264) 120 fps kayıt
- » Maksimum 4 TB (2 X 2 TB)
- » Farklı Kamera Markalarıyla Uyumluluk
- » Canlı ve Kayıt İzlemede yüksek görüntü kalitesi
- » Güç Kaybından sonra otomatik başlatma
- » Oynatılan Videoları AVI formatında yedekleme
- » E-Map ve Google Map üzerinden Olay Bildirimi (Sadece WEB)
- » Akıllı Kayıt Araması
- » Mobil Cihazlar ile Uzaktan Görüntüleme
- » USB Disk üzerine Yedekleme
- » 1080P HDMI çıkış ile yüksek kalite görüntüleme
- » Uzaktan kumanda, mouse veya USB joystick ile kolay kullanım
- » 256 Kanal ücretsiz CMS
- » 256 Kanal ücretli yedekleme yazılımı ile 3-6-9-12 ay veya daha fazla sürelerde kayıtların istenilen kalite ve frame sayısında yedeklenerek saklama imkanı

TC - 402 NVR

4 Kanal Full HD Network Kayıt Cihazı NVR

Teknik Özellikler

Model	TC - 402 NVR
Kamera	
Kamera Ekleme	Manuel / Akıllı Arama
Maksimum Kanal Sayısı	4
Desteklediği Markalar	Axis/Sony/Panasonic/AVTech/Canon/ ACTi/D-Link/Zavio/AMTK/Vivotek/Arecont Vision/Etrovision/ LevelOne/Mobotix/Toshiba/Abus/Planet/Pixord/IQInvision/ A-Linking/Brickcom/Hunt/Edimax/Compro/Flexwatch/Arlotto Dynacolor/Sanyo//Tecnosec/Yoko/CNB
Video	
Sıkıştırma	MJPEG/MPEG4/H.264
Çözünürlük	Full HD/MegaPixel/D1/CIF/QCIF
Ses	
Yayın	Çift-yönlü (web) / tek yönlü (yerel kullanıcı)
Canlı Görüntüleme	
Görüntüleme Modu	Canlı / Geri Kayıt İzleme / Tam Ekran / Orjinal Boyut
Ekran Bölme	1/4 (Web) , 1 (Yerel Kullanıcı)
Tam Ekran	1/4 (Web) , 1 (Yerel Kullanıcı)
PTZ	Sanal PTZ Paneli/Dijital PTZ/Otomatik Pan/Preset Bölme- lendirme (web), PTZ Paneli / Preset / Preset Bölmelendirme (Yerel UI)
Bölmelendirme Modu	Hepsini Bölmelendir / Manuel olarak kameraları 1/4 bölme (web), ayarlanabilir süreli tek seferde 1 kamera bölmelendirme (yerel kullanıcı)
Ekrandan Fotoğraf Çekme	Video üzerinden JPEG Formatında Fotoğraf Çekme
E-Map	Hareket algılanan olaylar E-Map / Google Map üzerinde gösterilir (sadece web kullanıcıları için)
Mobil Cihaz	iPhone / Blackberry / Android telefonlar üzerindeki yerleşik tarayıcılar yoluyla Canlı JPEG görüntüleme ve PT kontrolü,

TC - 402 NVR

4 Kanal Full HD Network Kayıt Cihazı NVR

	iPhone için NVR Viewer yazılımı
Kayıt İzleme	
Ekran Bölme	1/4 (Web) , 1 (Yerel Kullanıcı)
Arama Metodu	Zaman / Tarih , Olay , Önceki Olay
Kayıt İzleme Kontrolleri	Oynat / Duraklat / Durdur / İleri Sar / Geri Sar / Frame Frame oynat
AVI Taşıma	
	Kayıtlı Görüntülü AVI formatında taşıma (Sadece Web
	kullanıcıları)
Medya Verilerini Yedekleme	Web / Yerel Kullanıcı
Kayıt	
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Programlı / Olaya Göre
Programlama Türü	Manuel Seçim / Profile Dayalı / Haftalık Mod
Network	
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/NTP/UPnP
Kullanıcı Ayarları	
Yönetim	Kullanıcı / Grup
Grup Türleri	Yönetici / Ziyaretçi / Kullanıcı Belirli x 5
Ayrıcalıklar	Canlı Görüntüleme / Kayıt İzleme / Sistem Ayarları / Kamera
	ayarları / Kayıt Ayarları / Olay Ayarları / Sistem Bakımı
Tetikleme & Olaylar	
Olaylar	Sistem Olayları / Kamera Olayları
Olay Durumları	Mail Gönderme / FTP / Kayıt / DO
Olay Kaydı	Olay Öncesi (3sn.) / Olay Sonrası (30sn.) Olay kaydı
Merkezi Yönetim	
CMS Yazılımı	Pi-Vu Central Basic 256Ch CMS Yazılımı
Genel	
Diller	(Yerel Kullanıcı) İngilizce , (Web) İngilizce / Çince / Japonca /
	İspanyolca / İtalyanca / Almanca / Flemenkçe / Çekce / Polonca /
	Fransızca / Rusça / Slovence / Macarca / Portekizce
İşlemci & Hafıza	

TC - 402 NVR

4 Kanal Full HD Network Kayıt Cihazı NVR

İşlemci	Medya İşlemci
Hafıza	512 MB DDR2 RAM
Bağlatılar ve LED ler	
USB	2
Disk	Sata Disk yuvası x 2, maksimum kapasite 4 TB (Her biri 2TB)
Video Çıkışı	HDMI / Kompozit RCA Jack
Ethernet	10/100 , yarı-duplex / tam-duplex otomatik-devretme
SES	RCA x 2
Güç	12 DC / 4A
LED ler	Güç / Disk1 / Disk2 / Kanal 1 / Kanal 2 / Kanal 3 / Kanal 4
Düğmeler	
Güç	Cihazı açıp / kapama
Reset / Yeniden Başlatma	Yeniden başlatmak için basıp çekiniz, Reset için 5 sn. basılı tutup bırakınız
Sistem	
Boyutlar	213 x 80 x 150 mm
Ağırlık	-
Çevresel Çalışma Şartları	
Çalışma Sıcaklığı	5~40 C (çalışırken) -10~70 (depolama yaparken)
Nemlilik	10% RH ~80% RH (yoğunlaşmasız ortamda)
Sertifikalar	CE / FCC Sınıf A