



Genel Özellikler

- » 16 Network Kamera Kadar Kayıt ve Yönetim Sistemi
- » Canlı ve Kayıt İzlemede yüksek görüntü kalitesi
- » Güç Kaybından sonra otomatik başlatma
- » Oynatılan Videoları AVI formatında yedekleme
- » E-Map üzerinden Olay Bildirimi, İki-yönlü Ses,
- » Harici UPS Desteği, Akıllı Kayıt Arama, Dual Stream Seçeneği
- » USB Harddisk üzerine yedekleme, Web tabanlı yönetim sistemi,
- » 256 Kanal ücretsiz CMS, 256 Kanal
- » ücretli yedekleme yazılımı ile 3-6-9-12 ay veya daha fazla sürelerde
- kayıtların istenilen kalite ve frame sayısında yedeklenerek saklama imkanı
- » Mak.6 TB (2 X 3 TB) + 8 TB E-Sata TC - 516 ve TC - 516 P modelinde
- E-Sata desteği, RAID 0,1,5,10 desteği DI, RS-232, RS-485 ve 4 kanal
- alarm çıkışı, Farklı Kamera Markalarıyla Uyumluluk

TC -508

PLUS SERİSİ 8 KANAL Network Kayıt Cihazı

Teknik Özellikler

Model	TC-504	TC-508	TC-516	TC-516 P
Kamera				
Kamera Ekleme	Manuel / Akıllı Arama			
Maksimum Kanal Sayısı	4			
Desteklediği Markalar	Axis/Sony/Panasonic/AVTech/Canon/ ACTi/D-Link/Zavio/AMTK/Vivotek/Arecont Vision/Etrovision/ LevelOne/Mobotix/Toshiba/Abus/Planet/Pixord/IQInvision/ A-Linking/Brickcom/Hunt/Edimax/Compro/Flexwatch/Arlotto Dynacolor/Sanyo//Tecnosec/Yoko/CNB			
Video				
Sıkıştırma	MJPEG/MPEG4/H.264			
Çözünürlük	Full HD/MegaPixel/D1/CIF/QCIF			
Ses				
Yayın	Çift-yönlü (web) / tek yönlü (yerel kullanıcı)			
Canlı Görüntüleme				
Görüntüleme Modu	Canlı / Geri Kayıt İzleme / Tam Ekran / Orjinal Boyut			
Ekran Bölme	1/4	1/4/8		1/4/16, 9/13
Tam Ekran	1/4	1/4/8		1/4/16, 9/13
PTZ	Sanal PTZ Paneli / Dijital PTZ / Otomatik Pan / Preset Noktası Preset Bölmelendirme /			
Bölmelendirme Modu	Hepsini Bölmelendir / Manuel olarak kameraları 1/4 bölme (web), ayarlanabilir süreli tek seferde 1 kamera bölmelendirme (yerel kullanıcı)			
Ekrandan Fotoğraf Çekme	Video üzerinden JPEG Formatında Fotoğraf Çekme			
E-Map	Hareket algılanan olaylar E-Map / Google Map üzerinde gösterilir (sadece web kullanıcıları için)			
Mobil Cihaz	iPhone / Blackberry / Android telefonlar üzerindeki yerleşik tarayıcılar yoluyla Canlı JPEG görüntüleme ve PT kontrolü, iPhone için NVR Viewer yazılımı			

TC -508

PLUS SERİSİ 8 KANAL Network Kayıt Cihazı

Kayıt İzleme	
Ekran Bölme	1/4
Arama Metodu	Zaman / Tarih , Olay
Kayıt İzleme Kontrolleri	Oynat / Duraklat / Durdur / İleri Sar / Geri Sar / Frame Frame oynat
AVI Taşıma	Kayıtlı Görüntülü AVI formatında taşıma (Sadece Web kullanıcıları)
Medya Verilerini Yedekleme	Web / Yerel Kullanıcı
Kayıt	
Kapasite	Canlı izleme için kullanılanın haricinde kayıt için farklı video formatı desteği
Dual Stream	Manuel / Sürekli / Programlı / Olaya Göre
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Programlı / Olaya Göre
Programlama Türü	Manuel Seçim / Profile Dayalı / Haftalık Mod
Network	
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/NTP/UPnP
Streaming Protocols	Depend on the supported cameras
Kullanıcı Ayarları	
Yönetim	Kullanıcı / Grup
Grup Türleri	Yönetici / Ziyaretçi / Kullanıcı Belirli x 5
Ayrıcalıklar	Canlı Görüntüleme / Kayıt İzleme / Sistem Ayarları / Kamera Ayarları / Kayıt Ayarları / Olay Ayarları / Sistem Bakımı
Tetikleme & Olaylar	
Olaylar	Sistem Olayları / Kamera Olayları
Olay Durumları	Mail Gönderme / FTP / Kayıt / DO
Olay Kaydı	Olay Öncesi (3sn.) / Olay Sonrası (30sn.) Olay kaydı
Merkezi Yönetim	
CMS Yazılımı	Support SEEnergy 256CH “π-Vu Central Basic” Central Management Software (CMS)
Genel	
Diller	(Yerel Kullanıcı) İngilizce , (Web) İngilizce / Çince / Japonca /

TC -508

PLUS SERİSİ 8 KANAL Network Kayıt Cihazı

	İspanyolca / İtalyanca / Almanca / Flemenkçe / Çekce / Polonca /			
	Fransızca / Rusça / Slovence / Macarca / Portekizce			
İşlemci & Hafıza				
İşlemci	Intel Core 2 Duo @ 2.4 Ghz or higher			
Hafıza	512 MB DDR2 RAM			
Network	100 Megabit Network Interface or above			
Bağlatılar ve LED ler				
USB	1			
Disk	Sata Disk yuvası x 2, maksimum kapasite 6 TB (Her biri 3 TB)	Sata Disk yuvası x 2, maksimum kapasite 6 TB (Her biri 3 TB)	Sata Disk yuvası x 2, maksimum kapasite 6 TB (Her biri 3 TB)	SVR-516+: 14TB (6TB int.+8TB e-SATA)
E-SATA	e-SATA x 1 for ext. storage up to 8TB, SVR-516+ only			
Ethernet	10BaseT / 100BaseT / 1GBaseT ve yarı dubleks / full dubleks			
	otomatik-anlaşma / dubleks otomatik-anlaşma			
Güç	19V DC/90W			
LED ler	Cameras/Power/System/Network/HD/Alarm			
Düğmeler				
Güç	Cihazı açıp / kapama			
Reset / Yeniden Başlatma	Yeniden başlatmak için basıp çekiniz, Reset için 5 sn. basılı tutup bırakınız			
Sistem				
Boyutlar	220 x 215 x 81 mm			
Ağırlık	-			
Çevresel Çalışma Şartları				
Çalışma Sıcaklığı	5~40 C (çalışırken) -40~70 (depolama yaparken)			
Nemlilik	5% RH ~90% RH (yoğunlaşmasız ortamda)			
Sertifikalar	CE / FCC Sınıf A			