

## TC- 632 U

### 32 Kanal HD NETWORK KAYIT CİHAZI - RACK TİPİ

#### Genel Özellikler



- » 32 Network Kameraya Kadar Kayıt ve Yönetim Sistemi, 1.3MP
- » (H.264) 960 fps 32 Kanal kayıt Maksimum 20TB
- » Başlıca Kamera Markaları ile uyumludur
- » Yüksek Kalite Canlı Video Kayıt İzleme
- » Güç Kaybından sonra otomatik başlatma
- » Oynatılan Videoları AVI formatında yedekleme
- » E-map ve Google Map Olay Alarmı
- » İki Yönlü Ses, Akıllı Kayıt Arama, Mobil Cihazlar ile Uzaktan Görüntüleme, Kolaylıkla sökülebilen kızaklı diskler, USB Harddisk üzerine yedekleme E-SATA desteği, VGA Monitör çıkışı, 4 bay, RAID 1, 5, 10 desteği, 256Kanal ücretsiz CMS yazılımı
- » 256 Kanal ücretli yedekleme yazılımı ile 3-6-9-12 ay veya dahafazla sürelerde kayıtların istenilen kalite ve frame sayısında yedeklenerek saklama imkanı

## TC- 632 U

### 32 Kanal HD NETWORK KAYIT CİHAZI - RACK TİPİ

#### Teknik Özellikler

Model	TC - 402 NVR	
<b>Kamera</b>		
Kamera Ekleme	Manuel / Akıllı Arama	
Maksimum Kanal Sayısı	16	
Desteklediği Markalar	Axis/Sony/Panasonic/AVTech/Canon/ ACTi/D-Link/Zavio/AMTK/Vivotek/Arecont Vision/Etrovision/ LevelOne/Mobotix/Toshiba/Abus/Planet/Pixord/IQInvision/ A-Linking/Brickcom/Hunt/Edimax/Compro/Flexwatch/Arlotto Dynacolor/Sanyo//Tecnosec/Yoko/CNB	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	MJPEG/MPEG-4 Part 2/H.264	
Çözünürlük	5 MP/HD/MegaPixel/FD1/CIF/QCIF	
Max. Frame Rate	960fps (1.3 MegaPixel, H.264)	
<b>Ses</b>		
Yayın	Çift-yönlü (web) / tek yönlü (yerel kullanıcı)	
<b>Canlı Görüntüleme</b>		
Görüntüleme Modu	Canlı / Geri Kayıt İzleme / Tam Ekran / Orjinal Boyut	
Ekran Bölme	1/4/16/36	1/4/6/9/13/16/36 (Local UI)
Tam Ekran	1/4/16/36	1/4/6/9/13/16/36 (Local UI)
PTZ	Sanal PTZ Paneli / Dijital PTZ / Otomatik Pan / Preset Noktası Preset Bölmelendirme /	
Bölmelendirme Modu	Hepsini Bölmelendir / Manuel olarak kameraları 1/4 bölme (web), ayarlanabilir süreli tek seferde 1 kamera bölmelendirme (yerel kullanıcı)	
Ekrandan Fotoğraf Çekme	Video üzerinden JPEG Formatında Fotoğraf Çekme	
E-Map	Hareket algılanan olaylar E-Map / Google Map üzerinde gösterilir (sadece web kullanıcıları için)	
Mobil Cihaz	Live image view through mobile device's web browser on iPhone / Blackberry / WinMo 6.5 / Symbian S60	

**TC- 632 U****32 Kanal HD NETWORK KAYIT CİHAZI - RACK TİPİ**

<b>Kayıt İzleme</b>	
Ekran Bölme	1/4/16
Arama Metodu	Zaman / Tarih , Olay
Kayıt İzleme Kontrolleri	Oynat / Duraklat / Durdur / İleri Sar / Geri Sar / Frame Frame oynat
AVI Taşıma	Kayıtlı Görüntülü AVI formatında taşıma (Sadece Web
	kullanıcıları)
<b>Kayıt</b>	
Kapasite	Sabit Diske Bağlıdır
Kayıt Modu	Manuel / Sürekli / Programlı / Olaya Göre
Programlama Türü	Manuel Seçim / Profile Dayalı / Haftalık Mod
<b>Network</b>	
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/NTP/UPnP
Akım Protokolleri	Desteklenen Kameralara bağlı
<b>Kullanıcı Ayarları</b>	
Yönetim	Kullanıcı / Grup
Grup Türleri	7 (Yönetici / Ziyaretçi / Kullanıcı Belirli x 5)
Ayrıcalıklar	Canlı Görüntüleme / Kayıt İzleme / Sistem Ayarları / Kamera
	Ayarları / Kayıt Ayarları / Kayıt Konfigurasyonu / Olay Ayarları
	/ Sistem Bakımı
<b>Tetikleme &amp; Olaylar</b>	
Olaylar	Sistem Olayları - Sistemi Başlatma, Sistem Ayarlarını
	Düzenleme, Kamera Ayarlarını Düzenleme, Geri Dönüşümü
	Başlatma, Disk Full Kamera Olayları - Hareket/Sensör
	Algılama
Olay Durumları	Mail Gönderme / FTP / Kayıt / DO
Olay Kaydı	Pre/Post Event Settings
<b>Merkezi Yönetim</b>	
CMS Yazılımı	Support SEEnergy 256CH "π-Vu Central Basic" Central
	Management Software (CMS)
<b>Genel</b>	

**TC- 632 U****32 Kanal HD NETWORK KAYIT CİHAZI - RACK TİPİ**

Diller	(Yerel Kullanıcı) İngilizce , (Web) İngilizce / Çince / Japonca /
	İspanyolca / İtalyanca / Almanca / Flemenkçe / Çekce / Polonca /
	Fransızca / Rusça / Slovence / Macarca / Portekizce
<b>İşlemci &amp; Hafıza</b>	
İşlemci	ATOM D525
Hafıza	2GB DDR2 RAM
<b>Bağlatılar ve LED ler</b>	
USB	2
Disk	SATA Disk Slot x 4 (SATA I or SATA II) Max. Capacity: 3TB per Disk
E-SATA	E-SATA x 1 (Max. 8TB, 2TB x 4 Disks)
Ethernet	10BaseT / 100BaseT / 1GBaseT ve yarı dubleks / full dubleks
	otomatik-anlaşma / dubleks otomatik-anlaşma
Güç	Cihazı açıp / kapama
LED ler	Power/System/Event
<b>Düğmeler</b>	
Güç	Cihazı açıp / kapama
Reset / Yeniden Başlatma	Yeniden başlatmak için basıp çekiniz, Reset için 5 sn. basılı tutup bırakınız
<b>Sistem</b>	
Boyutlar	318 x198x205 mm
Ağırlık	-
<b>Çevresel Çalışma Şartları</b>	
Çalışma Sıcaklığı	0~40 C (çalışırken) -20~60 (depolama yaparken)
Nemlilik	5% ~ 90% (non condensing)
Sertifikalar	FCC Class A/CE/UL (power supply only)/ BSMI