

TC-A52A2 2/E/V4.0

2MP Starlight Yüz Yakalama Kutusu Kamera



Genel Özellikler

- 1/2,8 inç 2 milyon piksel CMOS sensör
- Color: 0.002L ux (AGC on @ F1.6),Üç akışı destekler,ana akışın en yüksek çözünürlüğü 1080P @ 25 fps'dir (sistem);
- Ses 1 giriş 1 çıkış,alarm 2 giriş 2 çıkış,1 kanal RS485, R TC,destek TF kartı (maksimum 512G)
- D C12V ± 25 % power supply,support POE powersupply;
- Yüz yakalama;yaş,cinsiyet,maske,gözlük desteği
- Seviye 4 Yıldırımdan koruma,dalgalanma önleyici,2KV

TC-A52A2 2/E/V4.0

2MP Starlight Yüz Yakalama Kutusu Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-A52A2 2/E/V4.0 Teknik Özellikleri
Genel Parametreler	
Sensör	1/2,8 inç 2 milyon piksel CMOS sensör
Piksel	2 milyon
Görüntü Çözünürlüğü	Ana akışın en yüksek çözünürlüğü: 1080p (1920×1080) Alt akışın maksimum çözünürlüğü: 4CIF (704×576) Üç akışın en yüksek çözünürlüğü: 4CIF (704×576)
Ana Akım	P format: 25fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) N system: 30fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Alt Akış	P format: 25fps (704×288, 704×576, 352×288, 640×360) N system: 30fps (704×240, 704×480, 352×240, 640×360)
Üç Akış	P format: 25fps (704×288, 704×576, 352×288) N system: 30fps (704×288, 704×576, 352×288)
Ana akışın varsayılan kod hızı	2 Mbps
Geniş Dinamik Alan	120 dB
Elektronik Deklanşör	1-1/100000S
Minimum Aydınlatma	Color: 0.002L ux (A GC ON @ F1.6) Black and white: 0.001L ux (A GC ON @ F1.6)
Resim	3D dijital gürültü azaltma, A GC, beyaz dengesi, arka ışık telafisi, renkten siyaha, elektronik sarsıntı önleme, elektronik yakınlaştırma, elektronik deklanşör, ilgi alanı, video çevirme, yansıtma, parlamayı bastırma, sis nüfuzu, görüntü kaplama, gizlilik maskesi, Koridor modu (etkili olması için yeniden başlatın)
Lens	
Arayüz Türü	C/CS lensi dahil değildir
Işık fonksiyonunu doldurun	
Işığı Doldur	

TC-A52A2 2/E/V4.0**2MP Starlight Yüz Yakalama Kutusu Kamera**

Arayüz Performansı	
Ağ Arayüzü	1 100M uyarlanabilir Ethernet bağlantı noktası
Uzatma Protokolü	CGI , G AT1400 , GB28181-2016 sürümü, Onvif Profili G /S/T , R TSP , onvif Profili S / T / G/M , P2Pcloud; Toplamda en fazla 3 kanalı aynı anda açın; GB28181, GAT1400 ve P2P karşılıklı hariç tutma aynı anda açılmaz
Çıkış tipi	Harici tel
Diğer	1 kanal RS485, RTC, TF kart desteği maksimum 512G desteği, 2 kanal alarm girişi (seviye değeri), 2 kanal alarm çıkışı (anahtar değeri) 1 kanal ses girişi, 1 kanal ses çıkışı, donanımdan sıfırlama
Kodlama Modu	
Video Sıkıştırma Standardı	S+265, H.265, H.264 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
Ses Sıkıştırma Algoritması	G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC
Ses Örnekleme Hızı	8kHz, 32kHz, 48kHz
Video sıkıştırma oranı	32K~8Mbps
Ses Gürültüsü Azaltma	Support
Diğer fonksiyonlar	
Web	Web 6.0 _
Web dili	Çince-İngilizce-Türkçe
IE erişimi	Yerleşik Web sunucusu
Network Protokolü	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP/IP,UDP, DHCP, PPPoE , RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS , RTMP (push streaming) RTP,SMTP
Uyarı	Desteklememek
Çalışma modu	Akıllı izleme, Yüz yakalama
İç Yüzü	Koşma, gezinme, ısı haritası, kalabalık toplama, kişi sayma (dikey, tetikleme kablosu, alan, kuyruk), video teşhisi, çift tetikleme kablosu, park etme, kayıp eşyalar, kalan eşyalar, sanal odak algılama, ses anormalliği, görev algılama

TC-A52A2 2/E/V4.0**2MP Starlight Yüz Yakalama Kutusu Kamera**

OSD Karakterleri	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64 desteği, uyarlanabilir Destek zamanı, tarihi, hafta yerleşimi 5 alanı destekleyin, her alanda 1 satır, her alanda 4 veya 2 Çince karakter
Sistem saati	NTP okul saati, saat dilimi ayarı, yaz saati uygulaması
Genel Fonksiyon	FTP resim ve ini dosyaları yükleme, IP adresi filtreleme, NFS, tek noktaya yayın, ağ bağlantısı kesildikten sonra sürekli yükleme, kara ve beyaz liste, şifre koruması, çift çekirdek yedekleme, yapılandırma dosyası içe ve dışa aktarma, video maskeleyme, kalp atışı, tek tuşla kurtarma, kullanıcı haklar, çok noktaya yayın
Anormal alarm	FTP sunucusu, IP çakışması, MAC adresi çakışması, disk okuma ve yazma, disk dolu, hareket algılama, kurcalama alarmı
Ali Bulut	Destek
Yüz Yakalama	
Arka Plan Resmi Çözünürlüğü	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 640×480, 704×576
Arka Plan Görüntüsü	Arka plan görüntüsü anahtarı, arka plan görüntüsü küçük yüz konumu yerleşimi
Tek Bir Ekranda Yüz Sayısını Aynı Anda Tespit Edin	16
Tek Bir Ekranın Aynı Anda Yakaladığı Yüz Sayısı	8
En İyi Yüz Yakalama Mesafesi	3 - 5 metre
Yüz Özelliği	Yaş, cinsiyet, maske, gözlük
Yüz Yakalama Oranı	97 % _
Harita Stratejisini Zorlama	En Hızlı, En İyi, Zamanlama
Anlık Görüntüler	1-10 Sayfa Ayarlanabilir

TC-A52A2 2/E/V4.0

2MP Starlight Yüz Yakalama Kutusu Kamera

Maksimum Yüz Boyutu	1920
Optimum Yüz Boyutu	80
Minimum yüz boyutu	1
Küçük Resim Türü	Headshot, yarım uzunlukta, tam vücut, özel
Maske Takmayana Alarm	Destek
Genel Özellikler	
Koruma Derecesi	Su geçirmez değil, seviye 4 yıldırımdan korunma, dalgalanma önleyici, 2KV
Çalışma Sıcaklığı	-35 °C □ 65 °C
Çalışma Nemi	0□95% (no condensation)
Güç Kaynağı	DC12V± 25 % , support POE 802.3AF power supply
Güç	MAX: 3.5W (12V)
Boyut	170.6mm (length) × 76mm (width) × 64mm (height)
Ağırlık	0.56kg

