

TC-C32KN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

2MP Sabit IR Dome Kamera



Genel Özellikler

- 2.8-12mm
- 1/2.8" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@F2.0 , S+ 265/H.264B/H.264M/H.264H
- 30m Akıllı IR , DWDR,Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon , Reset Butonu
- IP66

TC-C32KN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

2MP Sabit IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32KN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux @ (F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	Dijital WDR
Açı Ayarı	pan 0~360°, tilt 0~70°, döndürme 0~360°
Lens	
Lens Tipi	Motorized
Fokus	2.8-12mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.6
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	30 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+ 265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32kbps~4Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	1920×1080

TC-C32KN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2**2MP Sabit IR Dome Kamera**

Ana Akış	PAL:25fps□1920×1080□1280×720□640×480□704×576□ NTSC:30fps□1920×1080□1280×720□640×480□704×480)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360)
Üçüncü Akış	-
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC /AGC
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
ROI	8
OSD	16×16, 32×32, 48×48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 1 Bölge gibi Harfler
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Disk Dolu/Disk Okuma/Yazma Hatası/IP Adresi Çakışması/Maske Alarmı
Video Analizi	-
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	Mevcut
Protokoller	HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy DDNS,NTP,QoS,IPv4,SSH, RTCP,ARP,RTSP
Sistem Uyumluluğu	onvif Profile S/T/G,CGI,MILSTONE
Uzak Bağlantı	2
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web	IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port

TC-C32KN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2**2MP Sabit IR Dome Kamera**

Ses I/O	-
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili TF kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	18 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca, Portekizce
Çalışma Koşulları	-30°C□60°C,0□95%RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	≤6W
Koruma Sertifikası	IP66
Isıtıcı	-
Boyutlar	120(L)120(W)96(H)mm
Net Ağırlık	0.39kg