

TC-C32KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3

2MP Sabit IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 2.8 mm sabit lens
- 1/2,8" CMOS , 2 Megapiksel 1920×1080@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@F2.0,S+265/H.265/H.264
- 30m Akıllı IR , DWDR,Gece/Gündüz BLC/3D DNR/HLC,AGC, 4 alan maskeleyme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon , Reset Butonu
- IP66

TC-C32KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3

2MP Sabit IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C32KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux@(F2.0,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s-1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
WDR	DWDR
S/N	>39dB
Açı Ayarı	pan 0~360°, tilt 0~75°, döndürme 0~360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F2.0,Sabit
FOV	114.4°(H);99.5°(V);54.7°(D)
DORI	Algıla:38,6 m Gözlemle: 15,3 m Tanımak:7.7m Tanımla:3.8m
Aydınlatıcı	
IR LED	8
IR Aralığı	30 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Beyaz Işık Mesafesi	-
Sıkıştırma Standardı	

TC-C32KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3**2MP Sabit IR Dome Kamera**

Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32k-6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	1920*1080@30fps
Ana Akış	PAL:25fps(1920*1080 , 1280*720,640*480,704*576) NTSC:30fps(1920*1080,1280*720,640*480,704*480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC, AGC
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba /Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
ROI	8
OSD	16×16, 32×32, 48×48 ,
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması,Disk Full
Bağlantı Yönetimi	kaydı tetiklemek; tetiklemek yakalamayı bildirme
Video Analizi	Tripwire;Çevre
Davranış Kuralları 1 sahnede	2
Erken Uyarı (EW)	-
Network	

TC-C32KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3**2MP Sabit IR Dome Kamera**

ANR	ANR
Protokoller	HTTP;HTTPS;TCP,/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS,Easy DDNS,NTP,QoS,IPv4;SSH;Unicast,RTSP;FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G;CGI;MIL STONE, P2P(Mutually exclusive with Profile G)
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web Versiyon	IE10+,Firefox52+,Edge89+,Safari11+,Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Mikrofon girişi
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili Mikro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	18 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca,Portekizce
Çalışma Koşulları	-30 □60 C
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç tüketimi	MAX: 4.5W MAX: 5W (PoE)
Koruma Sertifikası	Aşırı gerilim koruması 2000V;Yıldırım geçirmez 6000V;IP66
Isıtıcı	-
Boyutlar	120×120×96mm
Net Ağırlık	0.35Kg

TC-C32KN I3/E/Y/C/SD/2.8mm/V4.3

2MP Sabit IR Dome Kamera

