

TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1

2MP Wi-Fi Süperlite IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- Metal+Plastik Gövde
- En fazla 1920×1080@30fps
- S+265/H.265/H.264
- Dk. aydınlatma Renk: 0.02Lux@F2.0
- Akıllı Kızılötesi, Kızılötesi Menzil: 30m
- Çalışma Koşulları -35°C~65°C, %0~95 BN
- Dahili Mikrofon, SD Kart Yuvası, Sıfırlama Düğmesi
- Wi-Fi desteği
- IP67, IK10

TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1

2MP Wi-Fi Süperlite IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

| Model | Tiandy TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1 Teknik Özellikleri |
|-------------------------------|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.02Lux @ (F2.0, ACG), S / B: IR ile 0Lux |
| Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s |
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | Dijital WDR |
| Açı Ayarı | pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Fokus | 2.8mm |
| Lens Yuvası | M12 |
| Diyafram Açıklığı | F2.0, Sabit |
| FOV | Yatay görüş alanı: 98,5° |
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 8 |
| IR Aralığı | 30 m'ye kadar |
| Dalga Boyu | 850nm |
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | - |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 |
| Video Bit Hızı | 32Kbps~6Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.711U/ADPCM |
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 1920×1080 |

TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1**2MP Wi-Fi Süperlite IR Dome Kamera**

| | |
|-----------------------|--|
| Ana Akış | PAL: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) NTSC: 30fps (1920×1080,1280×720, 704×480, 640×480) |
| Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Üçüncü Akış | - |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir. |
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC |
| ROI | - |
| OSD | 16×16, 32×32, Uyarlanabilir Boyut, Hafta, Tarih, Saat Gibi Harfler, Toplam 1 Bölge |
| Resim Yerleşimi | - |
| Özel Alan Maskeleyme | Mevcut, 4 bölge |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket algılama,görüntü engelleme, IP adresi çakışması, |
| Video Analizi | Tripwire, Çevre |
| Erken Uyarı (EW) | - |
| Network | |
| ANR | Mevcut (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekler) |
| Protokoller | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFIL S / T / G), SDK, P2P (Profil G ile birbirini dışlayan) |
| Uzak Bağlantı | 2 |
| Müşteri | Easy7, EasyLive |
| Web Sürümü | Web6 |
| Wi-Fi | |
| Kablosuz Standartları | IEEE802.11b/g/n |
| Frekans aralığı | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |

TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1**2MP Wi-Fi Süperlite IR Dome Kamera**

| | |
|-------------------------|--|
| Kanal bant genişliği | 20/40 MHz |
| Protokoller | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT |
| Güvenlik | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Aktarım | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 150Mbps'ye kadar |
| Kablosuz Aralığı | 50 m'ye kadar |
| Güç tüketimi | 802.11b: 17±1.5dBm@11Mbps 802.11g: 14±1.5dBm@54Mbps 802.11n: 12.5±1.5dBm@150Mbps |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| Ses I/O | Dahili mikrofon |
| Alarm I/O | - |
| Reset Butonu | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar |
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | - |
| Web İstemci Dili | 17 dil Çince, İngilizce, Geleneksel Çince, Korece, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Türkçe, Tayca, Lehçe, Fransızca, Felemenkçe, Farsça, Arapça, İbranice, Vietnamca, Almanca |
| Çalışma Koşulları | -35°C~65°C, %0~95 bağıl nem |
| Güç Kaynağı | DC12V±25% |
| Güç Tüketimi | MAKS: 3,8 W (12 V) |
| Koruma Sertifikası | IP67, IK10 |
| Isıtıcı | - |
| Boyutlar | Φ120x90mm |
| Net Ağırlık | 0,39 Kg |

TC-C32KN Spec:I3/Y/WIFI/2.8mm/V4.1

2MP Wi-Fi Süperlite IR Dome Kamera

DIMENSIONS (Unit: mm)

