

TC-C34KN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

4MP Motorize IR Dome Kamera



Genel Özellikler

- 2.8-12mm Lens 92.1°, 1/2.9" CMOS
- 4 Megapiksel 2688×1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
- S+265/H.265/H.264
- 30m Akıllı IR , 120dB WDR
- AGC,BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme Sis Giderme , OSD, Reset Butonu
- 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon
- DC12V,POE(802.3af)
- IP66,

TC-C34KN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

4MP Motorize IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34KN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.9" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux @ (F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
S/N	>40dB
Açı Ayarı	0-350°;0-70°;0-350°
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.8-12mm
Lens Yuvası	14
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	104.7°-30.3°(H);56.5°-17.2°(V);120.9°-34.8°(D)
DORI	W: Algıla:56.0m Gözlemle: 22,2 m Tanı: 11,2m Tanımla:5.6m T: Algıla:240.0m Gözlemle: 95,2m Tanımak:48.0m Tanımla:24.0m
Aydınlatıcı	
IR LED	4

TC-C34KN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2**4MP Motorize IR Dome Kamera**

IR Aralığı	30 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32k-6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2688*1520@25fps
Ana Akış	PAL: 25fps (2688×1520,2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 24(2688×1520,2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360)
Üçüncü Akış	-
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba /Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC /AGC
ROI	8
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması,Disk Full
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama

TC-C34KN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2**4MP Motorize IR Dome Kamera**

Bağlantı yöntemi	tetiklemek esir almak, gözetim merkezi
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	ANR
Protokoller	HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;UNICAST;RTSP;FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S / T / G), SDK, MIL STONE ;CGI (IE), P2P (Profil G ile karşılıklı olarak özel)
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web	IE,Firefox,Edge,Safari,Chrome
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Dahili mikrofon
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut - dahili
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
RTC	Mevcut
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	19 dil Basir Çince,İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca, Portekizce,Arnavutça
Çalışma Koşulları	-30°C~60°C
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6.5W MAX: 7W (PoE)
Isıtıcı	-

TC-C34KN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

4MP Motorize IR Dome Kamera

Boyutlar	120(L)120(W)96(H)mm
Net Ağırlık	0.5kg

