

TC-C34MN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

4 Megapiksel Motorize IR Dome Kamera



Genel Özellikler

- Motorize Lens 2,8-12mm
- 1/2.9" CMOS ,2688x1520@25fps'ye kadar
- Min. aydınlatma Renk: 0,02Lux@F1,6
- Akıllı IR, IR Aralığı: 30m
- S+265/H.265/H.264
- 30m mesafeye kadar 8 adet IR led, Reset Tuşu
- 120dB WDR
- Gece/Gündüz , BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme , Sis Giderme, OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon

TC-C34MN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

4 Megapiksel Motorize IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C34MN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.9" CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux @ (F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
S/N	>40dB
Açı Ayarı	pan 0~350°, tilt 0~70°, döndürme 0~350°
Lens	
Lens Tipi	Motorized
Fokus	2.8-12mm
Lens Yuvası	14
Diyafram Açıklığı	F1.6, Sabit
FOV	104.7°-30.3°(H);56.5°-17.2°(V);120.9°-34.8°(D)

TC-C34MN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2**4 Megapiksel Motorize IR Dome Kamera**

DORI	W: Algıla:56.0m Gözlemle: 22,2m Tanı: 11,2m Tanımla:5.6m T: Algıla:240.0m Gözlemle: 95,2m Tanımak:48.0m Tanımla:24.0m
Aydınlatıcı	
IR LED	4
IR Aralığı	30 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video Bit Hızı	32K~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U
Ses Bit Hızı	8kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2688×1520@25fps
Ana Akış	PAL: 25fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 24 (2688×1520,2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240)

TC-C34MN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

4 Megapiksel Motorize IR Dome Kamera

Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC/AGC
ROI	8
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması,
Video Analizi	Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama,
Bağlantı Yönetimi	Tetikleme,Gözetim
Erken Uyarı (EW)	-
Davranış Kuralları	2
Network	
ANR	ANR
Protokoller	HTTP,HTTPS;TCP/IP;UDP,UPnP,ICMP,DHCP;DNS;DDNS,Easy DDNS,NTP;QoS,IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S / T / G)MIL STONE, CGI, P2P (Profil G ile birbirini dışlayan)
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	IE10+;FIREFOX52;Edge89+;Safari11+;Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	Dahili mikrofon
Alarm I/O	-
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-

TC-C34MN I3/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2

4 Megapiksel Motorize IR Dome Kamera

Web İstemci Dili	19 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca,Portekizce,Almanca,Arnavutça
Çalışma Koşulları	-30°C-60°C
Çalışma Nemi	0-95%
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, 6.5W PoE (802.3af) Max 7W
Koruma Sertifikası	Dalgalanma Koruması 4000;V Yıldırımdan korunma 6000V;IP66
Isıtıcı	-
Boyutlar	120*120*96mm
Net Ağırlık	0.5Kg

