

TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 2.7-13.5mm motorize lens
- 1/2,7" CMOS , 5MP,2880×1620@30fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
- 50m Akıllı IR ,Gece/Gündüz BLC/3D DNR/HLC, AGC,4 alan maskeleyme , Sis giderme , OSD, 512 GB SD kart desteği
- Dahili mikrofon , Reset Butonu
- IP67;IK10

TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux @ (F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR
Shutter Süresi	1s-1/100,000s
Gündüz Gece	Mekanik IR -kesme filtesi otomatik switch ile (ICR)
Geniş Dinamik Alan	120dB
S/N	>39dB
Açı Ayarı	0~345°(P); 0~90°(T); 0~350°(R)
Lens	
Lens Tipi	Motorize (auto focus/easy focus)
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	14
Diyafram Açıklığı	F1.6
FOV	98.3°~32.2°(H); 54.9°~18.2°(V); 125.6°~37°(D)
DORI	Algıla: 56m~240m Gözlemleyin: 22m-95m Tanımak: 11m-48m Tanımla:5.6m-24m
Aydınlatıcı	
IR LED	18
IR Aralığı	50 m'ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32k-16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	5MP,2880x1620@30fps

TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0**5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera**

Ana Akış	PAL:25fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) 50fps(1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) 60fps(1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL:25fps(1280×720, 704×576, 640×360, 704×288, 352×288) NTSC:30fps(1280×720, 704×480, 640×360, 704×240, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC,AGC
Beyaz Dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneş ışığı/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba / Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
ROI	8 dikdörtgen statik alan
OSD	16 × 16, 24 × 24,32 × 3
Koridor Modu	Mevcut
Resim Yerleşimi	1 bölge
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama;Mask Alarmı;Voltaj Alarmı;Disk Dolu;Disk R/W Hatası;IP Adresi Çakışma;MAC Adresi Çakışması;FTP Sunucusu İstisnası
Bağlantı Yöntemi	e-posta gönder;kaydı tetikle; gözetleme merkezine haber verme
Video Analizi	İnsan/Araç Sınıflandırması; Sınır İhlali, bölge ihlali (alan ihlali); Sahne Değişimi Algılama, Anormal Ses Algılama,
Davranış Kuralları 1 sahnede	8
Yüz Modu	yüz yakalama
Yüz Algılama Performansı	Aynı sahnede 8 yüze kadar algılayın; Aynı sahnede 4 yüze kadar yakalayın
Erken Uyarı (EW)	-
Network	
ANR	Mevcut

TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0**5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera**

Protokoller	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP;RTSP; RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	IE10+,Firefox52+,Edge89+,Safari11+,Chrome57+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	1 kanal girişi,1 kanal Çıkışı
Alarm	1 kanal giriş,3mA,3.3VDC;1kanal çıkış,30mA,12VDC
Dahili Mikrofon	Mevcut
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Dahili Mikro SD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	19 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-40°C~65°C(-40°F~149°F) ≤95%R
Güç Kaynağı	DC12V±25%,Max. 8W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 9W
Koruma Sertifikası	4000V; ESD 6000V; IP67; IK10
Isıtıcı	-
Boyutlar	143(L)143(W)124(H)mm
Net Ağırlık	1.16kg
Sertifika	CE/FCC CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020. EN 55035:2017/A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/ A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50130-4:2011/A1:2014 IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017, IEC 61000-4-6:2013 IEC 61000-4-8:2009. IEC 61000-4-11:2020 EN 62262:2002/A1:2021 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013

TC-C35MS Spec:I3/A/E/Y/M/S/H/2.7-13.5mm/V4.0

5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

