

TC-C35VN Spec:I3/E/Y/1.4mm/V4.2

5MP Fisheye Camera



Genel Özellikler

- 1.4mm Lens 1/2.7" CMOS
- 5 Megapiksel 2592x1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.02Lux@ (F2.0, AGC ON), S/B: 0Lux with IR
- S+265/H.265/H.264/Motion JPEG
- 30m Akıllı IR , 120dB WDR
- BLC/3D DNR/HLC, Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
- 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon
- Sıcaklık Haritası

TC-C35VN Spec:I3/E/Y/1.4mm/V4.2

5MP Fisheye Camera

Teknik Özellikler

Model	TC-C35VN Spec:I3/E/Y/1.4mm/V4.2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.02Lux@ (F2.0, AGC ON), Siyah/Beyaz: 0Lux with IR
Shutter Süresi	1s to 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Fokus	1.4mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram Açıklığı	F2.0, Sabit
FOV	Yatay görüş alanı: 180° Dikey görüş alanı: 180° Çapraz görüş alanı: 180°
Aydınlatıcı	
IR LED	3
IR Aralığı	30 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	N/A
Range	N/A
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/Motion JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~8Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
Görüntüleme	
Maks. Çözünürlük	2592×1944
Ana Akış	Max 30fps(2592×1944,2560×1440,1920×1080,1280×720
Alt Akış	Max 30fps(704×576□640×360□704×288,352×288□
Üçüncü Akış	-
Görüntü Ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	8
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96 uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	N/A

TC-C35VN Spec:I3/E/Y/1.4mm/V4.2

5MP Fisheye Camera

Resim Parçalama	Fisheye, 180° panorama, 360° panorama +1PTZ, fisheye +3PTZ, Fisheye +4PTZ, 360° panorama +6PTZ, Fisheye +8PTZ, Panorama, panorama +3PTZ, Panorama +4PTZ, panorama +8PTZ
Özellikler	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire, Çevre, Çift Tripwire, Isı Haritası
Erken Uyarı (EW)	N/A
Network	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Protokoller	HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,DHCP,DNS,DDNS,Easy DDNS,NTP,SMTP,802.1X,QoS,IPv4,IPv6,PPPOE,SSH,Unicast,Multicast,RTCP,ARP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI,Milestone,SRTP,RTMP,RTSP
Uzak Bağlantı	≤2
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses I/O	1/1
Alarm I/O	1/1
Hoparlör	N/A
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
Genel Özellikler	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil Basitleştirilmiş Çince/İngilizce/Geleneksel Çince/İspanyolca/İtalyanca/Korece/Türkçe/Rusça/Taylandca/Lehçe/Fransızca/Hollandaca/İbranice/Vietnamca/Arapça/Almanca/Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-10°C~50°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 11W(12V) MAX: 11.6W(POE)
Koruma	N/A
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Isıtıcı	N/A
Boyutlar	122mm□D□×37.5mm□H□
Net Ağırlık	0.26kg

TC-C35VN Spec:I3/E/Y/1.4mm/V4.2

5MP Fisheye Camera

