

TC-EXP35US 2.7-13.5mm

Ex-Proof Anti Korozyon IP Bullet Kamera

Genel Özellikler



- Deniz kıyısı kullanım için korozyona dayanıklı paslanmaz 316L çelik
- Giriş Koruması: IP68
- Exd II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80°C
- Gaz alanları için uygunluk derecesi zone 1, zone 2, dust zone 21, 22
- Güç Girişi: DC12V yada POE-IR Mesafesi: 60m
- Motorize lens 2.7-13.5mm
- Opsiyonel Ses/alarm I/O
- Uygulama Alanları: Gaz Sahaları1, 2; Tozlu Alanlar 21, 22.

TC-EXP35US 2.7-13.5mm

Ex-Proof Anti Korozyon IP Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	1/2.8" CMOS 5 Megapiksel
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Color: 0.002Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W: 0Lux IR ile
Shutter	1s to 1/100,000s
Gündüz & Gece	Oto Çift IR Cut Filtre
Wide Dynamic Range	120dB
Lens	
Lens Tipi	Motorize
Focus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram	F1.6~F3.3, Fixed
FOV	Yatay Görüş Alanı : 96.8°~32.7°
Aydınlatma	
IR LED	4
IR Mesafesi	60m
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LEDs/ Gündüz Işığı	N/A
Sıkıştırma Standartları	
Video Compression	S+265/H.265/H.264
Video Bit Oranı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Oranı	8K~48Kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2592×1944

TC-EXP35US 2.7-13.5mm

Ex-Proof Anti Korozyon IP Bullet Kamera

Ana Akış	PAL: 20fps (2592×1944, 2592×1520), 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt akış	NTSC: 20fps (2592×1944, 2592×1520,), 25fps (2560×1440), 30fps (2304×1296, 1920×1080,1280×720) PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	N/A
Görüntü Ayarları	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, client yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	N/A
OSD	16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	N/A
Maskeleyme	Mevcut, 4 Bölge
Akıllı Defog	Mevcut
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analiz	Çizgi, Alan İhlali
Erken Uyarı(EW)	N/A
Network	
ANR	N/A
Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Client	Easy7, EasyLive
Web Versiyon	Web5
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendiliğinden uyarlamalı Ethernet port
Ses I/O	N/A
Alarm I/O	N/A
Reset Buton	Mevcut
Dahili Depolama	Dahili MicroSD kart slot, maks 512 GB

TC-EXP35US 2.7-13.5mm

Ex-Proof Anti Korozyon IP Bullet Kamera

Genel	
Firmware Versiyon	-
Web Client Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma koşulları	-40°C~+60°C
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç tüketimi	MAKS: 9W (12V) MAKS: 10W (PoE)
Koruma	IP68(2m/2h)
Nem	≤95% @+25°C
Exproof Mark	Ex d II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80°C
Muhafaza Materyali	316L Paslanmaz Çelik
Kablo Çıkışı	2 metre (Güç+UTP)
Kablo Soketi	M27*1.25 or M25*1.5
Boyutlar	319*144*168mm
Ağırlık	7.5KG

