

TC-EXP35WS-2.8mm

Ex-Proof Anti Korozyon IP Mini Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 316L Paslanmaz 316L çelik
- Giriş Koruması: IP68
- Ex d II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80°C
- Güç Girişi: DC12V yada POE
- IR Mesafesi: 30m
- Uygulama Alanları: Yakıt Tankları, Tehlikeli Madde Tankerleri, Limanlar, Gemiler



TC-EXP35WS-2.8mm

Ex-Proof Anti Korozyon IP Mini Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Color: 0.002Lux@ (F1.6, AGC ON), B/W: 0Lux IR ile
Shutter	1s to 1/100,000s
Gündüz & Gece	Oto Çift IR Cut Filtre
Wide Dynamic Range	120dB
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Focus	2.8mm
Lens Yuvası	M12
Diyafram	F1.6, Sabit
FOV	Yatay Görüş Alanı: 95.6° (2.8mm)/77.9° (4mm)
Aydınlatma	
IR LED	1
IR Mesafesi	30m
Dalga Boyu	850nm
Beyaz/Gündüz LEDi	N/A
Sıkıştırma Standartları	
Video Compression	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Oranı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Ses Bit Oranı	8K~48Kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2592×1944
Ana Akış	PAL: 25fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps (1920×1080, 1280×720) NTSC: 30fps (2592×1944, 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps (1920×1080, 1280×720)

TC-EXP35WS-2.8mm

Ex-Proof Anti Korozyon IP Mini Bullet Kamera

Alt akış	PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Görüntü Ayarları	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, client yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC/Koridor Modu
ROI	8 Sabit Alan
OSD	16×16, 24×24, 32×32, 48×48, 64×64, 96×96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 8 Bölge
Resim Yerleşimi	Mevcut
Maskeleyme	Mevcut, 4 Alan
Akıllı Defog	Mevcut
Özellik	
Video Analiz	Tripwire, Double Tripwire, Alan, Nesneyi Terk Etme, Kayıp Nesne, Dolaşma, Koşma, Park Etme, Kalabalık, Kişi Sayma, Görev yeri terk algılama, Video Anormal, Ses Anormal, Isı Haritası, Kask Algılama, İnsan/Araç Sınıflandırması
Alarm Tetikleme	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Hareket Algılama, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması. MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu Hatası, Voltaj Anormal
Erken Uyarı(EW)	N/A
Network	
ANR	Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolar ve bağlantı devam ettirildiğinde videoyu NVR'ye gönderir (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekler)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, SMTP, IGMP, 802.1x, QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, SNTP, RTMP, SFTP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, Milestone, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Client	Easy7, EasyLive
Web Versiyon	Web6
Arayüz	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendiliğinden uyarlamalı Ethernet port
Ses	N/A
Alarm	1/1

TC-EXP35WS-2.8mm

Ex-Proof Anti Korozyon IP Mini Bullet Kamera

Reset Buton	Mevcut
Dahili Depolama	Dahili MicroSD kart slot, maks 512 GB
Genel	
Firmware Versiyon	-
Web Client Dili	15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma koşulları	-40°C□+60°C
Güç Kaynağı	DC12V±25%/PoE
Güç tüketimi	MAX: 6W (12V) MAX: 7W (PoE)
Koruma	IP68(2m/2h)
Nem	≤95% @+25°C
Exproof Mark	Ex d II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80°C
Muhafaza Materyali	316L Paslanmaz Çelik
Kablo Çıkışı	2 metre (Güç+UTP)
Kablo Soketi	M27*1.25 or M25*1.5
Boyutlar	168*150*148mm
Ağırlık	4.3 kg
Güneşlik	Opsiyonel

