

## TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0

2MP 25x Starlight IR PTZ Camera

### Genel Özellikler



- 1920 × 1080 @ 30 fps'ye kadar
- Min. aydınlatma Renk: 0.001Lux@F1.5
- Optik zoom: 25 ×, dijital zoom: 16 ×
- Smart IR, IR Aralığı: 150m
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- IP66, IK10
- İnsan/Araç Sınıflandırmasını Destekler

## TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0

### 2MP 25x Starlight IR PTZ Camera

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.001lux @ (F1.5, ACG), Siyah Beyaz: 0lux IR ile
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece (ICR)	Mekanik IR Kesici - Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan (WDR)	120dB
Optik Zoom	25x
Dijital Zoom	16x
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	4.8mm~120mm
Zoom Hızı	<4s
Bakış Açısı	Yatay: 58,5 ° (w) ~ 2,8 ° (t) Dikey: 33,2 ° (w) ~ 1,5 ° (t)
Diyafram Açıklığı	F1.5~F3.8
Odak Kontrolü	Auto/Manual
İris Kontrolü	Auto
Yakın Odak Mesafesi	1 m~1.5 m
<b>Pan&amp;Tilt</b>	
Pan Aralığı	360°
Pan Hızı	Pan Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 200 ° / s, Pan Preset Hızı: 240 ° / s
Tilt Aralığı	-16°~90° (Otomatik flip)
Tilt Hızı	Tilt Manuel Hızı: 0.1 ° ~ 120 ° / s, Tilt Preset Hızı: 180 ° / s
3D Konumu	Mevcut
Presets	500
Preset Doğruluğu	±0.4°
Tarama	8
Tur	16, tur başına 32'ye kadar preset
Pattern	8, her biri 600s bellek veya 1000 kural

## TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0

### 2MP 25x Starlight IR PTZ Camera

Son Görüntü Belleği	Mevcut
Kapanma Belleği	Mevcut
Ön Ayarlı Dondurma	N/A
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	6
IR Aralığı	150 metreye kadar
IR Aydınlatma Açısı	Zoom ile Ayarlanabilir
Beyaz LED'ler	N/A
Lazer	N/A
Lazer Mesafesi	N/A
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711 A/G.711 U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses Bit Hızı	8-8Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	2.0MP (1920x1080)
Ana Akış	PAL: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) NTSC: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)
Alt Akış	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
Üçüncü Akış	PAL: 25fps (352x288) NTSC: 30fps (352x240)
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	Mevcut
Görüntü sabitleme	N/A
Sis Giderme	Dijital
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel/Güneşli/Doğal ışık/Sıcak ışık/Sodyum lamba/Akkor lamba/Kilitli beyaz dengesi
AGC	Mevcut
Gürültü Azaltma	2D/3D

## TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0

### 2MP 25x Starlight IR PTZ Camera

Gizlilik Maskesi	Mevcut /24
Görüntü Ayarı	Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir.
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
ROI	Hem Ana hem Alt Akış için 7 Dinamik Alan
OSD	16 x 16, 24 x 24,32 x 32, 48 x 48, 64x64, 96x96, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge, > 10 Karakter
Resim Yerleşimi	Mevcut
Flip	Mevcut
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Olay Girişi, Olay Çıkışı, Maske Alarmı, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, Hareket Algılama, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucusu İstisna
Video Analizi	Sınır İhlali, İkili Sınır İhlali, Bölge İhlali(Alan İhlali), Bırakılan Nesne, Kaybolan Nesne, Kişi Sayımı, Anormal Video Algılama ( Sahne Değişim Algılama), Anormal Ses Algılama
Erken Uyarı (EW)	N/A
Otomatik İzleme	N/A
<b>Yüz Algılama ve Analitik</b>	
Çalışma Modu	N/A
Yüz Algılama Performansı	N/A
Yüz Pozlama Parlaklığı	N/A
Min. Yüz Piksel	N/A
<b>Network</b>	
Protokoller	HTTP/HTTPS/TCP/IP/UDP/UPnP/SNMP/DHCP/DNS/DDNS/Easy/DDNS/NTP/SMTP/SSL/802.1X/QoS/IPv4/IPv6/PPPOE/SSH/Unicast/Multicast/RTMP/RTP/RTSP/NFS/SMB/CIFS/FTP,IGMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T/G/M), SDK, CGI, P2P
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı devam ettiğinde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin)
Uzak Bağlantı	≤7
Kullanıcı	Yönetici ve kullanıcı yetki seviyeleri ayarlanabilir izinler.
Müşteri	Easy7, EasyLive
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 adet RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1
Alarm	1/1
Hoparlör	N/A

## TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0




### 2MP 25x Starlight IR PTZ Camera

Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	512 GB'a kadar dahili MicroSD kart yuvası
RS-485	N/A
BNC	N/A
Silecek	N/A
Elektronik Pusula	N/A
GPS/BDS	N/A
<b>Genel Özellikler</b>	
Sertifika	CE/FCC CE, EMC and Protection standards EN 55032:2015/A11:2020,EN 55035:2017/A11:2020EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 EN 50130-4:2011/A1:2014 IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012 IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017, IEC 61000-4-6:2013IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2020 EN 62262-2002+41:2021 EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil Basit Çince/ Geleneksel Çince/ İngilizce/ İspanyolca/ Korece/ İtalyanca/ Türkçe/ Rusça/ Tayca/ Fransızca/ Lehçe/ Felemenkçe/ İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-30°C~ +65°C, 0-95%RH
Güç Kaynağı	DC12V±10%/POE+(IEEE802.3 at)
Güç Tüketimi	9W(IR OFF), 22W(MAX)
Isıtıcı	N/A
Malzeme	ADC 12 - Metal
Koruma Sertifikası	IP66,IK10 , TVS 6000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici voltaj koruması.
Boyutlar	Φ250x445mm (Φ161x276mm)
Net Ağırlık	5.1kg (3kg)

## TC-H324S Spec:25X/I/E/V3.0

2MP 25x Starlight IR PTZ Camera

### DIMENSIONS



Unit: mm

### INCLUDED



TC-P52BM Spec: 4  
Wall Mount

### ACCESSORIES



A37  
Installation Adapter



DF21Y  
Pendant Mount



A36  
Pole Mount



A35  
Corner Mount



811  
Junction Box

[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]