

TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S

H.265 1HDD 5ch PSE NVR

Genel Özellikler

- 5MP'ye kadar çözünürlük, 5Kanal (4 PoE'li) canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 60Mbps/40Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- 4K'ya kadar (3840x2160)HDMI Video çıkışı
- 1x1Ses, 4/1 Alarm , 4xRJ45(100M)
- 8 TB'a kadar 1 Sata HDD
- 2xUSB 2.0 , DC48V



TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S

H.265 1HDD 5ch PSE NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	5-kanal
Maks. Çözünürlük	5MP
İki Yönlü Ses Girişi	N/A
Bant Genişliği	60Mbps Gelen; Giden 40Mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 1920×1080, 1440×900□1366×768□1280×800□1280×720□1024×768
Ekran Bölme	1/3/4/5/6
Ses Çıkışı	N/A
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	5MP*1□4MP*1□3MP*1□1080P*2□720*5
Eşzamanlı Playback	5MP*1□4MP*1□3MP*1□1080P*2□720*4
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arabirimi
Kapasite	Her HDD için 8 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	N/A
Dizi Türü	N/A
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
USB Arayüzü	2 USB 2.0
Seri Arayüz	N/A
Alarm Giriş/Çıkış	N/A
Network	

TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S

H.265 1HDD 5ch PSE NVR

Protokoller	P2P, IPV4, IPV6, DHCP, DDNS, NTP, HTTP, SMTP, UPnP(Port Mapping), TCP, UDP, RTSP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
POE	
POE Arayüzü	4 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
POE Port Başına Güç	30W
POE Port Başına Maksimum Akım	600mA
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	İngilizce, İspanyolca, Türkçe, İtalyanca, Fransızca, İbranice, Lehçe, Felemenkçe, Almanca, Ukraynaca, Portekizce
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC48V±1.35A
Tüketim (HDD Olmadan)	65W
Şasi	1U
Boyutlar	42.9×200×199.5mm,
Ağırlık (HDD Hariç)	0.4Kg
Diğer Özellikler	
HD Depolama	<ul style="list-style-type: none">Her HDD için 10 TB'a kadar 1 SATA arayüzüS + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.
HD İletimi	<ul style="list-style-type: none">1×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzüPoE Port: 4×RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü
Çeşitli Uygulamalar	<ul style="list-style-type: none">Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemeyen çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P, Kişi Sayma. Çift Yönlü Konuşma • 250m uzun mesafeli iletimi destekler.

TC-R3105 Spec:I/B/P4/L/S

H.265 1HDD 5ch PSE NVR

