

TC-R324160 E/B/R/N/V4.0

H.265 24HDD 160 kanal Yedek güç kaynağı NVR

Genel Özellikler

- 16 MP'ye kadar çözünürlük, 160 Kanal kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 800Mbps/400Mbps
- 4K'ya kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm , ses çıkışı:1×3.5mm 1xBNC
- 16/8 Alarm
- 4 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, 2 RS485



TC-R324160 E/B/R/N/V4.0

H.265 24HDD 160 kanal Yedek güç kaynağı NVR

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-R324160 E/B/R/N/V4.0 Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	160-kanal
Maks. Çözünürlük	16MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 800mbps; Giden 400mbps
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 2-kanal, 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800
Ekran Bölme	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80
Ses Çıkışı	1×3.5mm, 1×BNC
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	16MP(30fps)×3, 12MP(30fps)×4, 8MP(30fps)×7, 6MP(30fps)×9, 5MP(30fps)×11, 4MP(30fps)×14, 3MP(30fps)×18, 1080P(30fps)×28, 720P(30fps)×56, 4CIF(30fps)×80
Eşzamanlı Playback	16MP(30fps)×3, 12MP(30fps)×4, 8MP(30fps)×6, 6MP(30fps)×8, 5MP(30fps)×9, 4MP(30fps)×12, 3MP(30fps)×16, 1080P(30fps)×16, 720P(30fps)×16
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	24 HDD için 24 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 24 TB'a kadar kapasite
eSATA Arayüzü	1 eSATA arayüz
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10/50/60

TC-R324160 E/B/R/N/V4.0

H.265 24HDD 160 kanal Yedek güç kaynağı NVR

Harici Arayüz	
Network Arayüzü	4 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	2*USB 2.0, 1*USB 3.0
Seri Arayüz	2*RS-485, 1*RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/8
Network	
Protokoller	ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; FTP; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS; NTP; PPPoE; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS (NAS); SMTP; SNMP v1; SRTP; SSH; SSL; TLSv1.2; TCP/IP; UDP; Unicast; UPnP,RTSP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF(Profile S/T/G); RTSP; CGI; SDK, P2P
Genel Özellikler	
ANR	Mevcut
Dil	Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Korece, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, İbranice, Lehçe, Felemenkçe, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca, Portekizce
Çalışma Koşulları	-10~55°C, 10%~90% RH
Güç Kaynağı	AC100~240V, 50/60HZ
Yedek Güç	Mevcut
Tüketim (HDD Olmadan)	□50W
Şasi	4U
Boyutlar	542×446.6×173.8 mm (21.34×17.58×6.84 inch)
Ağırlık (HDD Hariç)	17.5Kg
Diğer Özellikler	

TC-R324160 E/B/R/N/V4.0

H.265 24HDD 160 kanal Yedek güç kaynağı NVR

HD Depolama

- Tiandy AI+,SMD ve lite serisindeki cihazlarda bulunan yapay zeka analizleri ile uyumludur. kameradaki analizler cihaza entegre olur.
- S+265 sıkıştırması depolama alanını etkili bir şekilde azaltır alan ve maliyetlerde %75'e kadar azalma

HD Giriş

- S+265/H.265/H.264 video formatları
- Üçüncü taraf ağ kameralarına bağlanabilir
- Canlı görüntülemeyi, depolamayı ve oynatmayı destekleyen 16 MP'ye kadar çözünürlükte bağlı kamera

HD Çıkış

- HDMI ve VGA bağımsız çıkışlar
- 4K'ya kadar çözünürlükte HDMI Video çıkışı

HD İletimi

- 4self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüz

Stabilite Güvencesi

- Hot swap HDD
- Yedek güç kaynağı

Çeşitli Uygulamalar

- IP kameraların merkezi yönetimi: yapılandırma, bilgi içe/dışa aktarma, gerçek zamanlı Bilgi ekranı, yükseltme vb.

Tiandy ve diğer akıllı IP kameralara bağlanabilir

- VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir
- VCA algılama alarmı desteklenir
- Web6 eklentisiz taramayı destekler ve önizleme yapabilir tüm tarayıcılardaki videolar
- Bulut yükseltmesini destekleyin

TC-R324160 E/B/R/N/V4.0

H.265 24HDD 160 kanal Yedek güç kaynağı NVR

