

## TC-R3440 I-B-N

H.265 4HDD 40 Kanal NVR



### Genel Özellikler

- 12 MP'ye kadar çözünürlük, 40 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 320Mbps/320Mbps
- Eş zamanlı HDMI/VGA çıkışı, 4K'ya (2 adet Bağımsız Video Çıkışı) kadar(3840×2160)HDMI Video çıkışı
- S+265/H.265/H.264
- İki yönlü ses girişi:1 Kanal,3.5mm, Ses çıkışı:1×3.5mm RCA ,16/4 Alarm
- 2 RJ45 port(10/100/1000Mbps), RS232, RS485 ,4 SATA arayüzü, Her HDD için 10TB kapasite
- 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 , DC12V 5A

**TC-R3440 I-B-N**

H.265 4HDD 40 Kanal NVR

**Teknik Özellikler**

<b>Model</b>	<b>Tiandy TC-R3440 I-B-N Teknik Özellikleri</b>
<b>Giriş</b>	
Video Girişi	40-kanal
Maks. Çözünürlük	12MP
İki Yönlü Ses Girişi	1-kanal, 3.5mm
Bant Genişliği	Gelen 320kbps; Giden 320kbps
<b>Çıkış</b>	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160, 2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64
Ses Çıkışı	1 RCA
<b>Kod Çözme</b>	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 32x720P, 40x4CIF
Eşzamanlı Playback	3x12MP, 4x8MP, 4x6MP, 5x5MP, 8x4MP, 9x3MP, 16x1080P, 16x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
<b>Hard Disk</b>	
SATA	4 HDD için 4 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	JBOD, RAID0/1/5/6/10
<b>Harici Arayüz</b>	

**TC-R3440 I-B-N****H.265 4HDD 40 Kanal NVR**

Network Arayüzü	2 RJ45 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü
USB Arayüz	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Seri Arayüz	1 RS-485, 1 RS-232
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
<b>Network</b>	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T/G), SDK, P2P
<b>Genel Özellikler</b>	
Web Sürümü	Web6
Dil	Basit Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC12V 5A
Yedek Güç	-
Tüketim (HDD Olmadan)	≤40W (HDD olmadan)
Şasi	1.5U
Boyutlar	75×347×440mm
Ağırlık (HDD Hariç)	3.8Kg
<b>Diğer Özellikler</b>	

**HD Depolama**

- Her HDD için 10 TB'a kadar kayıt ve yedekleme için bağlanabilen 4 SATA arayüzü
- S + 265 sıkıştırma, depolama alanını ve maliyetlerini % 75'e kadar etkili bir şekilde azaltır.

**HD İletimi**


- 2 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network arayüzü

**Çeşitli Uygulamalar**

- Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmlarını destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. Çift Yönlü Konuşma, P2P, Kişi Sayma, Fisheye Kameraları(Bölümleme)

## TC-R3440 I-B-N

H.265 4HDD 40 Kanal NVR



[/fusion\_text][/fusion\_builder\_column][/fusion\_builder\_row][/fusion\_builder\_container]