

## TPC-PT8620CP-A20100ZC310BR

Termal Network Tribrid PTZ Kamera



### Genel Özellikler

- 640×512 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens (termal), Odaksız
- 1/1.9" 2 Megapiksel progresif tarama Sony CMOS
- Güçlü optik zoom lens (Termal ve Görünür)
- Opsiyonel lazer mesafe bulucu veya lazer aydınlatıcı
- Yangın algılama ve alarmı destekleyin.
- Maks. 12 ° / s pan hızı, 360 ° sonsuz pan dönüşü
- 300'e kadar preset, 5 otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- 2/2 alarm giriş/çıkış
- Mikro SD bellek, IP66



# TPC-PT8620CP-A20100ZC310BR

## Termal Network Tribrid PTZ Kamera

### Teknik Özellikler

<b>Dahua TPC-PT8620CP-A20100ZC310BR Teknik Özellikleri</b>	
<b>Termal Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	Soğutmasız VOx Mikrobolometre
Etkin Piksel Sayısı	640 (H) X512 (V)
Piksel Boyutu	17µm
Termal Duyarlılık (NETD)	<40mK@f1.0
Spektral Aralığı	7~14µm
Resim Ayarı	Parlaklık / Keskinlik / ROI / AGC / FFC / 3D DNR
Renk Paletleri	14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/ Fusion/Rainbow/Globow/Icnbow1/ Icnbow2 .etc)
<b>Termal Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Odak Uzaklığı	20 ~ 100mm
Görüş Açısı	H:31.6° ~ 6.2°, V:25.1° ~ 5°
Etkili Mesafe İnsan (1,8m * 0.5m)	D:3000m R:750m I:380m
Etkili Mesafe Araç (2.3M * 2.3m)	D:8800m R:2300m I:1200m
<b>Görünür Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 1.9 "Sony CMOS
Etkin Piksel Sayısı	1944(H)x1092(V)
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1 / 30.000s
Min. Aydınlatma	0.002Lux@F1.5 (Renkli), 0.0005Lux@F1.5 (S / B)
S / N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açma / Kapama Kontrolü	-
IR LED	-
<b>Görünür Lens</b>	
Odak Uzaklığı	21 ~ 500mm
Maks. Diyafram	F3.8
Görüş Açısı	H:23.5° ~ 1.0°
Optik Zoom	24X
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm (0.33ft ~ 3.28ft)
<b>Lazer Mesafe Bulucu (Opsiyonel)</b>	
Dalga Boyu	1.57µm(Eye safe)
Etkili Mesafe	50 ~ 5000 m (164 ft - 16404 ft)
Netlik	± 2m (± 6.56ft)
<b>Lazer Aydınlatıcı (Opsiyonel)</b>	
Dalga Boyu	808 ± 5 nm
Etkili Mesafe	1000 m (3281 ft)
Lazer Işın Açısı	1 ° ~ 30 °
Zoom Hızı	<4s (Geniş ~ Dar)
<b>PTZ</b>	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless;Tilt: -60° ~ 45°(-60° ~ 60° opsiyonel)
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.01° ~12° /s; Tilt: 0.01° ~8° /s
Ayarlanabilir Hız	Pan: 0.01° ~12° /s ;Tilt: 0.01° ~8° /s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, 5 Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu
Eylem Durumu	Önceki PTZ'ye ve objektif durumuna otomatik geri yükleme (Elektrik kesildikten sonra)
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG

# TPC-PT8620CP-A20100ZC310BR

## Termal Network Tribrid PTZ Kamera

Frame Oranı	Ana Aktarım: Termal: 1280x1024 (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: 1080P (varsayılan) / 720P @ 1 ~ 25 / 30fps Alt Akış: Termal: 640x512 (varsayılan) / 320x256 @ 1 ~ 25 / 30fps Görünür: CIF (varsayılan) / D1 @ 1 ~ 25 / 30fps
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 640 ~ 8192Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Kapalı / Açık
Dijital Zoom	24x
Flip	180°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711A / G.711Mu / AAC
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Kayıp
Akıllı Fonksiyonlar	Yangın algılama ve alarm
Tarama Tetik Modu	-
Tarama Tetik Olayları	-
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ONVIF
ONVIF	ONVIF Profili S & G, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	Mikro SD (256 GB) Bellek durumu ekranı (Normal / Hata / Aktif / Biçimlendirme / Kilitleme), NAS (Ağa Bağlı Depolama), anında kayıt için Yerel PC
Web Görüntüleyici	<IE11, <Chrome45, <Firefox52
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	Android, ios
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB)
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Opsiyonel)
Ses Arayüzü	Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış
RS485	Mevcut
Alarm	2/2 Giriş / Çıkış
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	100 ~ 300V AC
Güç Tüketimi	Maks. 100W (Lazer mesafe bulucu) Maks. 150W (Lazer Aydınlatıcı)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-35 ° C ~ + 65 ° C (-31 ° F ~ + 149 ° F) / (-40 ° C ~ 70 ° C opsiyonel) /% 95'den az RH * Başlangıç -40 ° C'nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP66
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	655mm x 515mm x 617mm
Net Ağırlık	75Kg

## TPC-PT8620CP-A20100ZC310BR

Termal Network Tribrid PTZ Kamera

