

TS-5024G-4SFP10-L3

10 Gigabit L3 Yönetilebilir Switch

Genel Özellikler



TS-5024G-4SFP10-L3

10 Gigabit L3 Yönetilebilir Switch

Teknik Özellikler

Model	Tiandy TS-5024G-4SFP10-L3 Teknik Özellikleri
Network Standartları	IEEE 802.3: Ethernet Media Access Control (MAC) protocol IEEE 802.3i:10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u:100BASE-TX fast Ethernet IEEE 802.3ab:1000BASE-T gigabit Ethernet IEEE 802.3z:1000BASE-X gigabit Ethernet(fiber) IEEE 802.3ae:10GBASE-SR/LR 10G Ethernet(fiber) IEEE 802.3ad: comply link aggregation standard IEEE 802.3x: flow control IEEE 802.1p: About the traffic priority of the second layer of Qos / Cos protocol (multicast filtering) IEEE 802.1q:VLAN Bridge operation IEEE 802.1d:STP spanning tree IEEE 802.1s:MSTP spanning tree IEEE 802.1w:RSTP spanning tree; IEEE 802.3af; IEEE 802.3at
Port	24x 10/100/1000Mbps RJ45 port 4x 10Gigabit SFP fiber port 1 Console port
LEDs	28 Link/Act LEDs 1 Power LEDs Yönlendirme modu: depola ve ilet
Performans	Anahtarlama kapasitesi (Full-duplex): 128Gbps Paket iletim oranı: 95.232Mpps 8K MAC adres DEsteği
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı 0°~40°C 32°~104°F Depolama Sıcaklığı -40°C~70°C -104°~158°F Çalışma Nemi 10%~90% Depolama a Nemi 5%~90%
EMC	CE Class B FCC Part 15 Class B VCCI Class B C-Tick
Sertifikalar	CE/LVD

TS-5024G-4SFP10-L3

10 Gigabit L3 Yönetilebilir Switch
