

VBM 21 S

Vandalproof İç ve Dış Ortam Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "IT CCD
- Yüksek Çözünürlük: 600 TV Lines
- Sabit Lens (f = 3.8mm)
- Minimum Aydınlatma: 0.05Lux
- OSD, Otomatik Beyaz Dengesi
- AGC, SBLC, Titreşimsiz
- Hareket Algılama, Privacy Zone, Mirror fonksiyonu
- Ücretsiz Lens Rotasyon için 3 eksenli Hareket
- v 100m Dome Boyut
- v Saldırılarına Dayanıklı Dome Konut
- (Opsiyonel) RS-485 (Pelco-D, CNB) Arabirim

VBM 21 S

Vandalproof İç ve Dış Ortam Dome Kamera

Teknik Özellikler

| Model | VBM-21S |
|---------------------------|--|
| Sinyal Sistemi | PAL |
| Tarama Sistemi | 2: 1 Interlace |
| Tarama Frekansı (H) | 15.625kHz |
| Tarama Frekansı (V) | 50Hz |
| Görüntü Sensörü | 1/3 "IT CCD |
| Senkronizasyon Sistem | İç |
| Toplam Piksel Sayısı | 795 (H), 596 (V) *470K x |
| Etkin Piksel Sayısı | 752 (H), 582 (D), 440K x |
| Yatay Çözünürlük | 600 TV Satır (BW 650TV Lines) |
| Video Çıkışı Seviyesi | 1.0 Vp-p (75Ω, Kompozit) |
| S / N Oranı | 50dB daha fazla (AGC) |
| Lens | Sabit Lens (f = 3.8mm) |
| Min. Aydınlatma | 0.05 Lux, F1.2, 30IRE |
| Dijital Parazit Azaltma | Kapalı Düşük, Orta, Yüksek |
| OSD Menü | İngilizce, Çince |
| Beyaz Dengesi | Oto |
| AGC | Açık kapalı |
| SBLC | Açık kapalı |
| Flickerless | Açık kapalı |
| Gizlilik Bölgesi | Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge) |
| Hareket Algılama | Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge) |
| Mirror Fonksiyonu | Yatay |
| Elektronik Obtüratör Hızı | 1/50 ~ 1 / 120,000 |
| Güç Gerilimi | 12VDC (10V ~ 15V) |
| Güç Tüketimi | Maks. 2.2W / 180mA |
| Boyutlar | 100.0 x 111.0 mm |
| Ağırlık (Net) | Yaklaşık. 844g |